

Comutador com chave 2,5 A 250 V~ de 2 posições (chave extraível em ambas as posições~) lig. de bornes por soldadura branco Simon 27 Play

REF. 27521-65



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Comutador que inclui chave com uma intensidade de 2,5 A e uma potência de 250 V~ de duas posições (chave removível em ambas posições) com ligação de bornes mediante soldadura, acabamento em cor branco e que poderás encontrar na série Simon 27 Play. A sua instalação tem diferentes opções deixando a tua escolha instalar o elemento em superfície ou para encastrar.

Desfruta de todas as opções que oferecem os revestimentos personalizáveis da série Simon 27 Play, já que suas revestimentos e teclas transparentes permitem a personalização total das peças para plasmar em cada elemento a imagem que mais gostes. Além da opção, disporás de uma infinidade de acabamentos para os elementos com os revestimentos e tampas permutáveis repartidas em 4 faixas diferentes.

Desfruta da base da coleção Simon 27 Play que é desfrutar decorando, podendo redecorar a cada um dos espaços que precisas em teu lar.

ACABAMENTO

Branco

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizações e Simon 44 Aqua

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo com tampa

CLASSE ETIM

EC001590

OBSERVAÇÕES

Mecanismo dotado com 2 posições e chave extraível em ambas as posições.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

TENSÃO NOMINAL (V~)
250 V~

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)
De 0,5 mm

POSIÇÃO DE REMOÇÃO DA
CHAVE
Ambas as posições

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)
5 - 40 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS
1 elemento

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
tenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)
-25 - 50 °C

FUNÇÃO INDICADORA
Não

TIPO DE MECANISMO
Key

VERSÃO
Individual

INTENSIDADE (A)
2,5 A

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)
7

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal, Americano e
Centralizações

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para
encastrar

GARRA
Incluídas

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1
Soldadura

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 61058-1:2018 | EN 61058-1-1:2016 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053082133	0.10	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	0.33
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053082133	DMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.10
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	57.00	0.10
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.10	76.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	76.00	