

Placa de voz e dados inclinada com proteção de pó para 2 conetores RJ45 AVAYA® cinza Simon 27 Play

REF. 27086-37



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Escolhe a placa de voz e dados inclinada com cobertura contra poeira para 2 conetores da série Simon 27 Play esta disponível em 3 acabamentos diferentes, mas recomenda-se sempre escolher o espelho da mesma cor da placa que selecionemos. A placa de voz é de formato RJ45. A placa de voz e dados inclinada é de versão individual, este modelo de placa de voz e dados inclui 1 elemento e dois módulos mas não inclui função sinalizadora. O limite do intervalo de temperatura vai desde os 5 aos 40°C chegando a temperaturas máximas de -25 a 50°C. É adequada para tipos de instalações em superfície ou encastradas.

O material de fabrico da placa de voz e dados é termoplástico, com um acabamento em cinza plástico. As dimensões da tampa são de 45x45mm. Uma placa de voz e dados que não aplica norma. Esta placa de voz e dados é inclinada, compatível com os conetores AVAYA. Tem dois conetores e uma janela de proteção de pó, não inclui nenhum módulo adaptador RJ45. Este modelo de placa de voz e dados não inclui nenhum tipo de gravação.

ACABAMENTO

Cinza

MATERIAL

Plástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa

SÍMBOLO

COMPATIBILIDADE

Conetores Simon 75

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

Disponível em 3 acabamentos. É recomendado escolher um espelho com a mesma cor da placa selecionada.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

COMPATÍVEL COM CONECTORES
AVAYA

NÚMERO DE CONECTORES
2

OBTURADOR DE POEIRA
Sim

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS
1 elemento

FORMATO
RJ45

FUNÇÃO INDICADORA
Não

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

NÚMERO DE MÓDULOS
2 módulos

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)
5 - 40 °C

TIPO DE PLACA
Inclinada

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Não incluídos

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSÃO
Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053251317

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

603720.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.02

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.02

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053071311

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

5

ALTURA EMBALAGEM

54.00

LARGURA DA EMBALAGEM

52.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

215.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

0.60

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.10

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.10

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM