

Conector HDMI Tipo A hembra con placa embellecedora aluminio Simon K45

REF. K129B/8



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Para obtener vídeos de alta definición y audio sin comprimir de un equipo a otro, Simon K45 pone a su disposición el conector HDMI tipo A hembra con placa embellecedora de Aluminio. Este conector HDMI K45, puede instalarse en superficie o empotrado, sin necesidad de herramientas de tornillería. Con una dimensión de 22,5 x 45 mm, admite una longitud de cable de 5 metros para latiguillos de categoría 1, diseñados para transmisión de vídeo de 720p y hasta 1080i; y de 12 metros para latiguillos categoría 2, para vídeo de calidad superior a 1080i. Compuesto por materiales de termoplástico libre de halógenos, previene la propagación de llama y humo tóxico en caso de incendio. El conector HDMI tipo A de la gama K45, ofrece las mejores prestaciones en un solo cable: máxima calidad de imagen y sonido, fácil instalación y funcionalidad estética y técnica. Así, Simon K45, se adapta a las demandas del mercado con sus productos innovadores, versátiles y funcionales.

ACABADO

Aluminio

COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envoltentes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-033)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Conector HDMI Tipo A hembra y hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

Longitud máxima recomendada de cableado: 5 metros para latiguillos de categoría 1 (Transmisión de vídeo hasta 720p o 1080i) y 12 metros para latiguillos de categoría 2 (Transmisión de vídeo en 1080p o superior) Para más información consultar hoja de instrucciones del producto

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

REVISIÓN
2.0

TIPO DE CONECTOR
HDMI

**NÚMERO DE ELEMENTOS
POSIBLES**
Medio elemento

FORMATO
HDMI

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y
seco. No utilizar paños y/o
limpiadores abrasivos que
contengan cloro.

**RANGO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO (°C)**
5 - 40 °C

**RANGO DE TEMPERATURA DE
ALMACENAMIENTO (°C)**
-25 - 50 °C

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

**INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR**
Universal, específico Simon K45
y específico Simon 500 Cima
mediante adaptador
(ref.50012088-033)

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8426436064805	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 0.012
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8426436064805	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE HLT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1	PESO BRUTO EMBALAJE 0.026
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	ALTURA EMBALAJE 50	PESO NETO EMBALAJE 0.026
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	ANCHO EMBALAJE 42	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.026	LONGITUD EMBALAJE 50	
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.026	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT	