

ADAPTADOR DE VIAJE UNIVERSAL PARA US USB A + 2 USB C 20W SIMON

REF. CL410104



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Adaptador de viaje universal Simon para Estados Unidos, compatible con clavijas internacionales de tipo A, B, C, G, I, J, L y N. Se enchufa en tomas americanas tipo B y ofrece 2 puertos USB-C y 1 USB-A con carga rápida de hasta 20W para smartphones, tablets y dispositivos electrónicos. Admite 100–125 V y hasta 10 A (1250 W máx.), con protección frente a sobrecargas e indicador LED de funcionamiento. Diseño compacto y seguro, ideal para viajar a EE. UU. y otros países con estándar americano. No convierte voltaje.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Policarbonato

APLICACIÓN

Doméstico

COMPATIBILIDAD

Compatible con clavijas tipo A, B, C, G, I, J, L y N. Enchufable en tomas tipo B. No compatible con clavijas tipo D, E, F, H, K, M y O. Se puede utilizar con multitud de aparatos como: ordenadores portátiles, pequeños secadores de viaje, planchas de viaje, ventiladores eléctricos, lámparas de mesa, maquinillas de afeitar eléctricas, etc.

EMBALAJE

Caja

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Producto, manual

OBSERVACIONES

No convierte voltaje. Uso exclusivo en interiores. El LED apagado puede indicar sobrecarga. Compatible únicamente con tomas tipo B. Acepta clavijas internacionales tipo A, B, C, G, I, J, L y N.

INFORMACIÓN TÉCNICA

TIPO DE CONECTOR

USB A + USB C

ALIMENTACIÓN (V~)

100/125 V~

TIPO DE ENCHUFE

B

FORMATO

Multiestándar

NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE

1 toma universal

TIPO DE PUERTO USB

A,C

INTENSIDAD (A)

10 A

CARACTERÍSTICAS USB

USB-C1 / USB-C2: DC 5.0V 3.0A; DC 9.0V 2.22A; DC 12.0V 1.67A; 20.0W USB-A1: DC 5.0V 3.0A; DC 9.0V 2.0A; DC 12.0V 1.5A; 18.0W USB-C1 + USB-C2 + USB-A1: DC 5.0V 3.0A; 15.0W máx. Salida total de CC: 20.0W

POWER DELIVERY USB

Sí

POTENCIA MÁXIMA (W)

1250

CARGA RÁPIDA USB

Sí

TENSIÓN NOMINAL (V~)

100/125 V~

TENSIÓN USB (V~)

5/12 V~

NÚMERO DE SALIDAS

4

NÚMERO DE CARGADORES USB

2 USB C+ 1 USB A

TENSIÓN (V~)

100/125 V~

POTENCIA DE SALIDA (W)

20W

INTENSIDAD USB (A)

3.0 A

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Enchufable

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

EN IEC 63000:2018 IEC 60884-2-5:2017 IEC 60884-1:2002+A1:2006+A2:2013 EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020 EN 55035:2017+A11:2020 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 EN 50563:2011+A1:2013

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8412852984148	0.10	255.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
80.00	0.09	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
67.00	KGM	304384.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
84.00	18412853012007	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	6	0.90
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
304384.00	95.00	0.56
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	150.00	KGM

simon

