

Tampa para unidade porta-mecanismos IP66 latão Simon K45

REF. RKS001/71



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Tampa para unidade porta-mecanismos IP66 em latão da série Simon K45 e que é perfeita para encastrar em todo o tipo de chão, já seja técnico ou de pavimento. Tem um diâmetro de 100 mm x 36 mm e trata-se só da troca da tampa articulada para solicitar como substituição da existente e não inclui a unidade porta-mecanismos. Foi fabricada em latão sobre suporte termoplástico sem halogéneos e autoextinguível, que é um material muito seguro e que garante a não propagação de chamas e uma baixa toxicidade em caso de incêndio ou que existisse emissão de fumos. Foi desenhada segundo a norma UNE-EN 60.670-23 e pode-se instalar em divisões com uma temperatura situada entre os -25 aos 60°C. Para limpar esta tampa, apenas vais precisar utilizar um pano suave e seco e te esquecer de usar qualquer tipo de pano e/ou detergente abrasivo que contenha cloro em sua fórmula.

ACABAMENTO

Latão

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tampa para unidade porta-mecanismos IP66 latão

CLASSE ETIM

EC001903

MATERIAL

Metal

OBSERVAÇÕES

Peça sobresselente de tampa articulada para solicitar como substituição da existente (não inclui unidade porta-mecanismos)

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE POEIRA E PEQUENOS OBJETOS

Sim, quando a unidade porta-mecanismos não está em utilização permite o fecho hermético da tampa.

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+90 °C

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+70 °C (segundo norma IEC 60670)

CLASSIFICAÇÃO IK

07,08

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP

IP66

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-25 a +60 °C

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

NÚMERO DE POSIÇÕES DE ABERTURA DA TAMPA

1

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)

+650 °C (segundo norma IEC 60670)

TIPO DE FIXAÇÃO

Através do desaparafusamento da unidade porta-mecanismos, extração do espelho e tampa deteriorada e colocação da tampa nova.

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

A tampa dispõe de uma dobradiça para a manter unida ao espelho da unidade porta-mecanismos.

TIPO DE INSTALAÇÃO

Produto destina-se a substituição da tampa da unidade porta-mecanismos em acabamento latão (a referência não inclui o espelho nem a unidade porta-mecanismos).

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-23

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8426436056374	0.13	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	0.86
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8426436056374	DMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.13
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	40.00	0.13
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.13	180.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	120.00	