

Downlight 735.20 WW Extensive DALI Alumínio

REF. 73520333-783



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Controlo toda a iluminação de um mesmo espaço graças ao sistema de regulação e controlo de iluminação DALI, incluído dentro do Downlight 735.20 da coleção Simon. Com este sistema poderá monitorar digitalmente o sistema de iluminação de qualquer espaço para adaptá-lo a seus necessidades. Com ótica fotométrica EXTENSIVE, tem uma temperatura de cor de 3000 k para uma tonalidade quente WW e um rendimento de 2300 lm, com consumo total de luminária 24 W e, além disso, é compatível com tensão de alimentação de 220-240 Volts e 50 Hz. Com a eficiência energética que lhe contribui a última tecnologia LED, o downlight 735.20 da Simon tem uma vida útil de 50.000 horas a 25 °C. Inclui índice de reprodução cromática CRI80 que, unido a seu design minimalista e sua instalação encastrada, dá a cada espaço a garantia de uma iluminação eficiente, inovadora e funcional.

APLICAÇÃO

Iluminação geral técnica

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 Unidade

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 Hz

DRIVER INCLUÍDO

Sim

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

96 lm/W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

CLASSE ELÉTRICA

tipo 1

LÚMENS (LM)

2300 lm

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

35 °C máxima

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Sim

LÚMENS/W

2300 lm/24W

ALIMENTAÇÃO (V~)

220/240 V~

L70 (°C)

100 000 h a 25 °C

ÓTICAS

Extensive

TEMPERATURA DE COR (K)

3000 K

L90 (°C)

>50 000 h a 25 °C

CLASSIFICAÇÃO FOTBIOLÓGICA

Categoria isento

CONTROLE

DALI

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

85°

POTÊNCIA (W)

24 W

CRI

80.00

TIPO DE COR

WW

VIDA ÚTIL

50.000 h

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Teto superfície

TIPO DE INSTALAÇÃO

Encastrar

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

150

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Conetor rápido

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

5 anos 50 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053136560	1.20	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	9811125.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053136560	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	1.50
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	135.00	1.20
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
1.50	285.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	255.00	