

Kit Minibaliza 830.32 WW

REF. 83032042-883



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A marca Simon através de sua gama de minibalizas de presença e decorativas, oferece-lhe a possibilidade de sinalizar de maneira discreta e elegante seus caminhos ou linhas de passagem, inclusive laterais de escadas. O contínuo trabalho de investigação multidisciplinar de I+D+i da Simon, permite um perfeito equilíbrio entre as questões fotométricas, térmicas e mecânicas, que redundam numa alta durabilidade e extraordinárias prestações. Iluminação interior, Kit minibaliza 830.32, temperatura da cor quente 3100 k WW. Categoria A, Translúcida 250 lm/4,9W, 25.000 h a 25°C. Kit minibaliza 830.32 de SIMON, com tecnologia LED para instalação Semiencastrado. O equipamento eletrónico de alimentação está incluído no pacote da luminária (3 minibalizas por caixa), com controlo ON-OFF. O corpo ótico e a fonte de alimentação encontram-se separadas para não interferir um e outro com o calor que se gera ao estar a baliza ligada. Corpo fabricado e acabamento em Aço Inoxidável. Dimensões luminária: diâmetro 45 mm x 31 mm de altura. IP 20. Diâmetro de corte: 38 mm. Peso da luminária 0.5 kg. Isento da segurança fotobiológica.

MATERIAL DO CORPO

Aço Inoxidável

APLICAÇÃO

Iluminação de presença para interiores, Iluminação decorativa para interiores

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

3 Unidades + 1 fonte iluminação

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUÍDO

Sim

LÚMENS/W

250 lm/4,9W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 2

ÓTICAS

Translúcida

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-15 - 40 °C

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Não

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA

Categoria isento

ALIMENTAÇÃO (V~)

230 V~

L70 (°C)

25 000 h a 25 °C

POTÊNCIA (W)

4.9 W

TEMPERATURA DE COR (K)

3100 K

TIPO DE COR

WW

DIMENSÕES DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO (MM)

42,2 x 40,2 x 22 mm

CONTROLE

On/Off

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

51 lm/W

VIDA ÚTIL

25.000 h

CRI

80.00

LÚMENS (LM)

250 lm

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

Semiencastrar (parede, chão)

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

2 anos 25 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.36

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.36

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053094037

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
50.00

LARGURA DA EMBALAGEM
180.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
240.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
2.16

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM
DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.36

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM