Downlight 703.25 NW Wide Flood IP65 Negro

REF. **70325038-484**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

¿Buscas una iluminación interior de gran calidad y muy bajo consumo? Dentro de la serie Downlight 703 de Simon encontramos la Downlight 703.25 NW Wide Flood IP65 Negro. Aporta una luz neutra de 4000º K por lo que estamos ante un tipo de color NW. Es de muy bajo consumo ya que aporta 680 lúmenes con solo 7.5 vatios de potencia eléctrica. Diseñada para una alimentación de 230 V y tiene una frecuencia de 50/60 hercios.

Sus dimensiones son de 72 x 72 x 73 milímetros y está fabricada para ser empotrada. Posee un peso de 0,2 kilogramos y su intervalo de temperatura óptimo es de -15ºC a 35ºC. El tipo de controlador eléctrico es ON-OFF. Destaca por su gran durabilidad ya que su l70 es de 30.000 horas a 25ºC. Su elegante diseño tiene un acabado en color negro. Cuenta con una óptica Wide Flood.

APLICACIÓN	CONTENIDO DEL EMBALAJE	CLASE ETIM
Educación,Healthcare,Hotel,Office,Residencial,Restauración,Retail,Zonas húmedas	1 unidad	EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA
50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP
IP65

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
-15 - 35 ºC

ALIMENTACIÓN (V~)
230 V~

TEMPERATURA DE COLOR (K)
4000 K

CONTROL
On/Off

CRI
80.00

CORTE
No

DRIVER INCLUIDO
Sí

L70 (ºC)
30.000 h a 25ºC

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)
40º

TIPO DE COLOR
NW

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)
91 lm/W

LÚMENES (LM)
680 lm

LÚMENES/W
680 lm/7.5 W

ÓPTICAS
Wide Flood

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA
Categoría exento

POTENCIA (W)
7.5 W

VIDA ÚTIL
30.000 h

PROTECTION ICONS



CHROMATICS CRI ICONS



MAINTENANCE ICONS



POWER ICONS



COLOUR LIGHT ICONS



OPTICS ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2014/30/UE EMC|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015)|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020)EN IEC 55015:2019|EN IEC 55015:2019 A11:2020|EN 60598-2-2:2012|EN 61000-3-3:2013 |EN 61000-3-3:2013 A1:2019|EN 61000-3-3:2013 A2:2021|EN 61547:2009|EN 62493:2015|EN 62717:2017|EN 62717:2017 A2:2019|EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053089323

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.32

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.20

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053089323

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
110.00

ANCHO EMBALAJE
135.00

LONGITUD EMBALAJE
170.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
2524500.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.32

PESO NETO EMBALAJE
0.20

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM