

Kit Schuko Simon Scudo TOP IMPACT embutido para recarga de veículos elétricos IP44 IK09 16A ~3,7kW com tampa de segurança com chave e conexão por parafuso

REF. 0602004-039



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

O Kit Schuko Simon Scudo TOP IMPACT é uma solução segura e resistente para a recarga doméstica de carros, motos ou patinetes elétricos. Concebido para instalação embutida, oferece até 3,7 kW de potência (16A, 250V) e está preparado para cargas prolongadas nos modos básico 1 e 2. O seu grau de proteção IP44 e a sua resistência a impactos IK09 garantem durabilidade em espaços interiores, como garagens privadas e parques de estacionamento comuns. Incorpora uma tampa basculante com chave que protege o ponto de ligação contra utilizações não autorizadas, poeira e humidade e incorpora uma faixa personalizável para etiquetas que permite anotar a utilização ou o utilizador atribuído ao ponto de carregamento, facilitando a sua identificação em parques de estacionamento partilhados. Compatível com carregadores portáteis de formato Schuko, requer uma linha dedicada com cabo de 2,5 mm² e disjuntor exclusivo de até 16 A, cumprindo as normas em vigor para uma recarga fiável e segura. O Kit Simon Scudo TOP IMPACT combina estética limpa e cuidada, segurança e durabilidade, o que o torna uma alternativa económica e segura em relação às tomadas convencionais que não estão preparadas para a demanda energética da mobilidade elétrica.

ACABAMENTO

Alumínio

MATERIAL

Metal

CLASSE ETIM

EC000125

SÍMBOLO

OBSERVAÇÕES

Uma só tomada por linha dedicada com cabos de 2,5 mm² de secção e com interruptor automático exclusivo de até 16 A, no máximo.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

MONOBLOCO

Sim

TIPO DE CONECTOR

Schuko

INTENSIDADE (A)

16 A

TENSÃO NOMINAL (V~)

250 V~

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA

Sim

FUNÇÃO DE INTERCOMUNICAÇÃO

Não

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

+5...+40

FORMATO

Schuko

CLASSIFICAÇÃO IP

IP44

RAL

9006

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TENSÃO (V~)

250 V~

CLASSIFICAÇÃO IK

09

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

15

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053383261	0.385	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0	KGM	1836250
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0	8421053383261	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0	1	0.47
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0	113	0.385
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.47	125	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	130	