818.36 1415mm carril trifásico 4000K Opal On-Off CRI90 Blanco

REF. **81836030-794**

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Luminaria lineal individual LED 818 suspendida mediante cables de acero, con cuerpo de aluminio extruido y acabado en color negro. Longitud de 1415 mm, equipada con difusor opal y módulo LED de 4000K con índice de reproducción cromática CRI80. Ofrece un flujo luminoso de 4450 lm con una potencia de 43W y una eficiencia de 103 lm/W. Control On-Off, alimentación 220-240V, ideal para oficinas, comercios y espacios interiores donde se requiere una iluminación funcional y cuidada.

MATERIAL DEL DIFUSOR

Policarbonato

APLICACIÓN

Iluminación general

CLASE ETIM

EC001744

MATERIAL

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

OBSERVACIONES

Incluye los accesorios de instalación.

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA
50 - 60 Hz

DRIVER INCLUIDO
Sí

LÚMENES/W
84

CLASIFICACIÓN IP
IP20

CLASE ELÉCTRICA
Tipo 1

PASOS DE MACADAM
<3 SDCM

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
0...+35

L70 (ºC)
50.000 h a 25ºC

DISTANCIA MÁXIMA SUSPENDIDA (MM)
-

ALIMENTACIÓN (V~)
220/240 V~

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)
120º

ÓPTICAS
Opal

TEMPERATURA DE COLOR (K)
4000K

TIPO DE COLOR
NW

FACTOR DE POTENCIA (Φ)
0.9

CONTROL
On/Off

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)
84

POTENCIA (W)
43 W

CRI
90.00

LÚMENES (LM)
3550

VIDA ÚTIL
50.000 h

NORMATIVA

GARANTÍA
3 años

REGULACIONES
Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 60598-2-2:2023 used in conjunction IEC 60598-1:2020 | EN IEC 55015:2019 + A11:2020 | EN IEC 55015:2019 + A11:2020 | EN IEC 60598-2-1:2021 | EN IEC 61547:2023 | EN 62493:2015 | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021*1 | EN 62717:2017 + A2:2019 | EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 | EN IEC 63000:201

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053378199

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
4.07

PESO NETO DEL PRODUCTO
3.49

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053378199

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
160.00

ANCHO EMBALAJE
145.00

LONGITUD EMBALAJE
1430.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
33176000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
4.07

PESO NETO EMBALAJE
3.49

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM