

Interrupor-conmutador pulsante 16 AX 250V~ con sistema de embornamiento 1click® Simon 100

REF. 10000211-039



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Te presentamos este Interruptor-conmutador pulsante con sistema de embornamiento por corte 1click®. Versión individual con medio elemento. Un producto cuya referencia es la 10000211-039 y que pertenece a la serie Simon 100. Esta colección de productos está enfocada a permitir mayor usabilidad (dinamiza los espacios creando experiencias que se adaptan a cada estilo de vida) pero también estética. El máximo objetivo es que nunca dejes de sentir. Serás capaz de manejar de forma intuitiva todos tus mecanismos e interruptores, con mayor sensibilidad y de manera más cómoda.

El voltaje que admite este interruptor-conmutador son 250 voltios y la intensidad 16 Amperios. La instalación es realmente sencilla, simplemente con un clic podrás dejarlo listo para su uso. En cuanto a su mantenimiento, solamente se requiere el mínimo cuidado exigible. Se limpia con un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa. En ningún caso recomendamos utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro ya que podrían dañar el acabado del producto o incluso el mecanismo interior.

ACABADO

Negro

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 100

CLASE ETIM

EC001590

MATERIAL

Varios

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

OBSERVACIONES

Interruptor pulsador con retorno de llave

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

FUNCIÓN INDICADORA
No

ALIMENTACIÓN (V~)
250 V~

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA
(MM)
De 1,5 a 2,5 mm

INTENSIDAD (A)
16 AX

RANGO DE TEMPERATURA DE
ALMACENAMIENTO (°C)
-25 - 75 °C

COMPATIBLE CON CONECTORES
Horizontal

CLASIFICACIÓN IP
IP20

VERSIÓN
Individual

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSIBLES
Medio elemento

TIPO DE MECANISMO
Push | Pivoting

RANGO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO (°C)
0 - 40 °C

TENSIÓN (V~)
250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR
Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal

TIPO DE CONEXIÓN DE
TERMINAL - FUNCIÓN 1
Por corte (1 click®)

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD | Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053190685	VOLUMEN EMBALAJE 975000.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 40.00	PESO BRUTO EMBALAJE 0.00
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.03	ANCHO EMBALAJE 125.00	PESO NETO EMBALAJE 0.25
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.03	LONGITUD EMBALAJE 195.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM

