

Luminaire Simon 720 Modular Advance M4 120x30 Blanc neutre CLC

RÉF. 72061440-884



INFORMATION DE BASE

MATÉRIAU DU DIFFUSEUR

PMMA

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

APPLICATION

Éclairage général


CLASSE ETIM

EC002892

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE 50 - 60 Hz	DRIVER INCLUS Oui	EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 146 lm/W
CLASSIFICATION IP IP44	CLASSE ÉLECTRIQUE Type 2	LUMENS (LM) 4100 lm
PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C) 40 °C maximum	ALIMENTATION INTÉGRÉE Oui	LUMENS/W 4100 lm/28W
ALIMENTATION (V~) 100/240 V~	L70 (°C) 100.000 h à 25°C	OPTIQUES Translucide
TEMPÉRATURE DE COULEUR (K) 4000 K	L90 (°C) 40.000 h à 25°C	PUISSANCE (W) 28 W
CONTRÔLE CLC	ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX (°) 120°	DURÉE DE VIE 50.000 h
IRC 82.00	TYPE DE COULEUR NW	

CHROMATICS CRI ICONS



INSTALLATION ET MAINTENANCE

ALTERNATIVES D'INSTALLATION Faux-plafond en plâtre, en saillie, profil caché ou semi-caché	TYPE D'INSTALLATION Plafond technique avec profils apparents
HAUTEUR MINIMALE D'INSTALLATION 120	TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1 Connecteur rapide

RÉGLEMENTATION

GARANTIE

5 ans 50.000 h

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053124918	VOLUME EMBALLAGE 0.23
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE HLT
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 65.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 6.50
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 6.50	LARGEUR EMBALLAGE 300.00	POIDS NET EMBALLAGE 6.00
POIDS NET DU PRODUIT 6.00	LONGUEUR EMBALLAGE 1200.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM