

Motor dimmer pulsante regulador de luz de 2 módulos 200W Simon 27 Play

REF. 2721316-039



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

En Simon nos enorgullecemos de ser los únicos capaces de brindar soluciones innovadoras con un gusto por el diseño exquisito que ha sido ya galardonado en múltiples ocasiones.

Toda idea puede ser llevada a cabo si se cuenta con las herramientas y soluciones apropiadas. Por eso en nuestra serie Simon 27 Plus hemos incluido un catálogo vasto, lleno de modelos que pueden seguir las últimas tendencias en tecnología y decoración.

Un buen ejemplo de todo esto es el motor dimmer de funcionamiento pulsante que sirve como regulador de luz. Cuenta con dos módulos , apto para superficie así como también para empotrar.

Ha sido fabricado empleando Policarbonato Técnico y Aleación de metales, cobre, zinc, plomo y latón.

Tiene una potencia mínima de 40W y una máxima de 200W. el acabado de este modelo es blanco, para usar en cualquier tipo de decoración.

COMPATIBILIDAD

Placas Simon 27 Play, Simon 27 Centralizaciones

COMPATIBLE CON LÁMPARAS INCANDESCENTES Y HALÓGENAS DE 230V (W)

400 W

COMPATIBLE CON INTERRUPTOR MECÁNICO

No

COMPATIBLE CON INTERRUPTOR MECÁNICO DE 2 VÍAS/CRUZAMIENTO

No

COMPATIBLE CON PULSADOR MECÁNICO

Sí

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo regulador y hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC000025

OBSERVACIONES

Requiere combinar el producto con un pulsador mecánico para su funcionamiento. Dispone de entrada auxiliar para poder regular a través de 5 pulsadores mecánicos.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE CONTACTOS

3

NÚMERO DE CIRCUITOS CONTROLABLES

1

COMPATIBLE CON HALÓGENOS CON TRANSFORMADOR ELECTROMAGNÉTICO (W)

No

COMPATIBLE CON AUXILIAR ELECTRÓNICO

No

COMPATIBLE CON HALÓGENOS CON TRANSFORMADOR ELECTRÓNICO (W)

400 VA

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

COMPATIBLE CON LÁMPARAS FLUORESCENTES CON REACTANCIA ELECTRÓNICA REGULABLE DE 1-10V

No

COMPATIBLE CON LÁMPARAS FLUORESCENTES (VA)

No

FRECUENCIA

50 Hz

FUNCIÓN INDICADORA

No

CLASIFICACIÓN IP

IP20

COMPATIBLE CON BAJO CONSUMO (W)

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

POTENCIA MÁXIMA (W)

400

TIPO DE MECANISMO

Push

POTENCIA MÍNIMA (W)

40

COMPATIBLE CON MOTORES (VA)

No

ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

TIPO

Regulador

VERSIÓN

Individual

NÚMERO DE CABLES

2

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

7

GARRA

Simon 27

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, Americano y Centralizaciones

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

NMX J 005 ANCE 2005 + NMX J 508 ANCE 2010

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

31.60

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

45.40

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

42.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.06

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.05

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.03

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053080481

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

5

ALTURA EMBALAJE

55.00

ANCHO EMBALAJE

55.00

LONGITUD EMBALAJE

220.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

0.67

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.25

PESO NETO EMBALAJE

0.14

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM