

Downlight 703.24 Orientable Cuadrado NW Wide Flood Negro

REF. 70324038-484



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Downlight 703.24 Orientable Cuadrado 2700K Spot Blanco. Este producto de la gama 703 de Downlight está ofertado en versiones también con forma redonda, con otras ópticas y en negro. Contamos con este producto disponible en nuestro catálogo con la referencia siguiente: 70324038-484.

Tiene una vida útil de 60.000 h a 25°C, pudiendo llegar a ser más horas con un correcto mantenimiento en el tiempo. De categoría A en el ecorae. Además de su duración en el tiempo y su eficiencia a nivel energético, cuenta con unas prestaciones lumínicas incomparables. Este producto es para empotrar, siendo sus dimensiones las siguientes: 82 x 82 x 64 milímetros.

Aprovecha ahora para repasar tranquilamente toda la información disponible en esta página. Asegúrate de que esta luminaria Downlight 703.24 Orientable cuadrada 2700K con óptica Spot es exactamente lo que estabas buscando. Y, ante cualquier cuestión, contacta con nuestro servicio técnico de atención al cliente.

APLICACIÓN

Educación, Healthcare, Hotel, Office, Residential, Restauración, Retail

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CRI

80

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

94 lm/W

CLASIFICACIÓN IP

IP20

CORTE

Sí

LÚMENES (LM)

700 lm

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-15 - 35 °C

DRIVER INCLUIDO

Sí

LÚMENES/W

700 lm/7.5 W

ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

L70 (°C)

60.000 h a 25°C

ÓPTICAS

Wide Flood

TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

40°

CLASIFICACIÓN FOTOBiolÓGICA

Categoría exento

CONTROL

On/Off

TIPO DE COLOR

NW

POTENCIA (W)

7.5 W


VIDA ÚTIL

30.000 h


PROTECTION ICONS



COLOUR LIGHT ICONS




ROTATION ICONS




POWER ICONS



MAINTENANCE ICONS



CHROMATICS CRI ICONS



OPTICS ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053089149

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

2524500

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053089149

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.32

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

110

PESO NETO EMBALAJE

0.2

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE

135

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.32

LONGITUD EMBALAJE

170

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.2

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT