

Plaque inclinée voix et données pour 1 élément sans cache anti-poussière pour 1 connecteur RJ45 blanche Simon K45

RÉF. K080/9



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

The series Simon K45 presents the individual plate of voice and data plate without dust cover and 1 element for 1 RJ45 connector, which has dimensions of 45x45 mm and a few simple finishes white in colour, it also allows the insertion by cutting (1 click ® and is compatible with elements up to 250 Volt voltage and 16 Ampere current. Thanks to its development in thermoplastic materials halogen-free, the piece is not guarantees that the flame spread in case of fire notional, in addition to a toxicity very low if had smoke. When combining the voice and data plate in vertical enclosures – as mini columns, columns, Teleblock, channels, mechanism holders _ x0085 _ – it is necessary to use the 90° positioner to be able to guide the plate into a vertical position. Thanks to the guarantee of a brand like Simon, its products can be fitted with the best quality, and that is that, thanks to its collection Simon K45, we can offer great solutions of workplace solutions for those who are looking for that your home has the best the commodities in the market.

FINITION

Blanc

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 pour montage mural, sol, plafond et mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-030)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plaque inclinée voix et données sans cache anti-poussière

CLASSE ETIM

EC000018

REMARQUES

Lors de la combinaison de la plaque voix et de la plaque de données dans des boîtiers verticaux (mini-colonnes, colonnes, Teleblock, canaux, supports de mécanisme, etc.), vous devez utiliser le positionneur à 90 ° (réf. K66) pour guider la plaque en position verticale.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

CLASSIFICATION IP

IP20

RAL

9003

CONNECTEURS RJ45

Non inclus dans la plaque voix et de données

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

MODULE ADAPTATEUR RJ45

Non inclus dans la plaque voix et données

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE

Selon L'adaptateur combiné

PROTECTION CONTRE LA POUSSIÈRE

Non

NOMBRE DE MODULES

demi

TYPE D'ENCLIQUETAGE

Selon L'adaptateur combiné

VERSION

Single

FORMAT

RJ45

TYPE DE PLAQUE

Inclinée

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-030)

SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des mécanismes

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50173-1:2011 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-2 Ed 2.0*1 + IEC 60603-7-3 Ed 2.0*2 + IEC 60603-7-4 Ed 2.0*3 + IEC 60603-7-5 Ed 2.0*4

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
88.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
123.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE
136.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
UNITAIRE
MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
1472064.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE
0.01

POIDS NET DU PRODUIT
0.01

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8426436037854

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
20

HAUTEUR EMBALLAGE
88.00

LARGEUR EMBALLAGE
123.00

LONGUEUR EMBALLAGE
136.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
1.47

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.24

POIDS NET EMBALLAGE
0.24

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM