

## Proyector 640.10 Empotrado WW CRI 80 Spot Blanco

REF. 64010030-283



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

De Categoría B (Ecorae), 3000k, para empotrar y de óptica Spot, es ideal para todo tipo de entornos, especialmente para entornos profesionales en los que necesite un sistema de iluminación como éste. Hablamos de exposiciones de todo tipo, zonas nobles y comunes de edificios o centros deportivos. He aquí una de las razones por las que decimos que es tan versátil. Pero también por su funcionalidad, ya que cuenta con dos temperaturas distintas de color para adecuarse de la mejor manera al contexto en el que se instale. Además, cuenta con un peso y dimensiones reducidas (100x102 milímetros) que lo hacen más funcional aún. Pero sí por algo destaca es por su tecnología LED, que permite el máximo rendimiento del producto durante muchísimos años, sin que se produzca la degradación de los colores o la disminución de brillo e intensidad. Otro producto de la máxima calidad, sólo al alcance de Simon.

#### APLICACIÓN

Iluminación de  
acento, Iluminación general

#### CLASE ETIM

EC001744

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FRECUENCIA

50 - 60 Hz

### CRI

80.00

### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

84 lm/W

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### DIRECCIONAL

Sí

### LÚMENES (LM)

2500 lm

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

35 °C máxima

### DRIVER INCLUIDO

Sí

### LÚMENES/W

2500 lm/30W

### ALIMENTACIÓN (V~)

120/240 V~

### CLASE ELÉCTRICA

Tipo 1

### ÓPTICAS

Spot

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

### L70 (°C)

100.000 h a 25° C

### CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA

Categoría exento

### CONTROL

On/Off

### L90 (°C)

30.000 h a 25°C

### POTENCIA (W)

30 W


### TIPO DE COLOR

WW

### VIDA ÚTIL

50.000 h


### PROTECTION ICONS




### COLOUR LIGHT ICONS



### ROTATION ICONS




### POWER ICONS



### MAINTENANCE ICONS



### CHROMATICS CRI ICONS



### OPTICS ICONS




## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

### INSTALLATIONS ICONS



## NORMATIVA


### GARANTÍA

5 años 50.000 h

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-1:1989 | EN 60598-2-2:2012 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

### REGULATIONS ICONS



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053137918

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

8000000.00

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

### EAN EMBALAJE

8421053137918

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### PESO BRUTO EMBALAJE

1.40

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ALTURA EMBALAJE

160.00

### PESO NETO EMBALAJE

1.18

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ANCHO EMBALAJE

200.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

1.40

### LONGITUD EMBALAJE

250.00

### PESO NETO DEL PRODUCTO

1.18

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT