

**simon**

## Placa para tomas inductivas de R-TV+SAT blanco Simon 75

REF. G7509730



**simon**

## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Placa para tomas inductivas de R-TV+SAT acabada en color blanco y de la serie Simon 75.

Para adaptar esta pieza a la decoración de cada espacio, y jugar con el diseño en función de los gustos de los usuarios, existe una amplia gama de colores. Además del blanco, está disponible en marfil, grafito, bronce, aluminio mate y gris. Para todos los gustos dentro de un contexto de elegancia y discreción que no pasará desapercibido.

Incluye grabado de R-TV y SAT. Está fabricada en material termoplástico y es apta tanto para empotrar como para instalar en superficie.

En cuanto a su limpieza, se recomienda utilizar una paño suave y ligeramente humedecido en agua con jabón. Así se mantendrá en buen estado con el paso del tiempo.

Simon 75 da respuesta precisa a las necesidades de las personas ofreciendo numerosas funciones que aportan confort y seguridad.

| ACABADO  | MATERIAL            | EMBALAJE   |
|----------|---------------------|------------|
| Blanco   | Termoestable        | Retráctil  |
| SÍMBOLO  | COMPATIBILIDAD      | CLASE ETIM |
| R-TV+SAT | Mecanismos Simon 75 | EC000018   |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

|                              |  |   |
|------------------------------|--|---|
| NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES | CLASIFICACIÓN IP   | RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C) |
| 1 elemento                   | IP20   | 5 - 40 °C                                   |
| FORMATO                      | MANTENIMIENTO  | RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C) |
| R/TV,SAT                     | Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro. | -25 - 50 °C                                 |
| FUNCIÓN INDICADORA           |  | VERSIÓN                                     |
| No                           |  | Individual                                  |

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50083-2:2012 + EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|  |                                     |                               |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITARIO                    | PESO NETO DEL PRODUCTO              | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE     |
| 8412852010885                          | 0.025                               | MMT                           |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO               | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>UNITARIO | VOLUMEN EMBALAJE              |
| 0                                      | KGM                                 | 3847500                       |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO                | EAN EMBALAJE                        | UNIDAD DE VOLUMEN<br>EMBALAJE |
| 0                                      | 18412852010882                      | MMQ                           |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO             | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE            | PESO BRUTO EMBALAJE           |
| 0                                      | 20                                  | 0.5                           |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO              | ALTURA EMBALAJE                     | PESO NETO EMBALAJE            |
| 192375                                 | 95                                  | 0.5                           |
| UNIDAD DE VOLUMEN<br>EMBALAJE UNITARIO | ANCHO EMBALAJE                      | UNIDAD DE PESO EMBALAJE       |
| MMQ                                    | 180                                 | KGM                           |
| PESO BRUTO EMBALAJE<br>UNITARIO        | LONGITUD EMBALAJE                   |                               |
| 0.025                                  | 225                                 |                               |