

**simon**

## Placa embellecedora para salida de cableado de 1 elemento negro Simon K45

REF. K10/14



**simon**

## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Uno de los productos más vendidos de la serie Simon K45 es la Placa embellecedora para salida de cableado de un elemento en color negro. Incorporar anillas para permitir la sujeción del cableado mediante bridas y contar con una sección de cableado de 2.005 mm<sup>2</sup> son dos de las grandes ventajas de este elemento. Apta para superficie y empotrar, las dimensiones de esta placa son 45 x 45 x 9 mm. Otra característica destacada es la dureza y resistencia de su estructura, que ha sido fabricado con componentes termoplásticos libres de halógenos que garantizan la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos. Además, las versiones de estas placas ofrecen acceso mediante tubo o prensaestopa con la combinación de cableado separado y mediante canal de 20 x 30 mm. Todo ello con la mejor relación calidad-precio que hay hoy en día en el mercado.

### ACABADO

Negro

### MATERIAL

Plástico

### COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-038)

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa para salida de cableado

### CLASE ETIM

EC000011

### OBSERVACIONES

Incorpora anillas para permitir la sujeción del cableado mediante bridas. Permite el acceso de una sección de cableado de 2005 mm<sup>2</sup>

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### DISPONIBLE EN

Versiones de placas que ofrecen acceso mediante tubo o prensaestopa, combinación de cableado separado y mediante canal de 20x30

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

### FUNCTION INDICADORA

No

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### DISPONIBILIDAD DE KIT

No

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA

### DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### NÚMERO DE MÓDULOS

Medio

### RAL

7021

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE FIJACIÓN

Fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-038)

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

### EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0	0.011	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0	KGM	911400
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	8426436036376	MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0.3	20	0.22
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
MMQ	70	0.22
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0.011	93	KGM
	LONGITUD EMBALAJE	
	140	