

## Placa de voz e dados plana com proteção de pó de 1 elemento e 1 conector RJ45 de categoria 6 UTP preto Simon K45

REF. KA96U/14



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Com um acabamento em cor cinza preto, encontrarás esta placa de voz e dados plana da série Simon K45. Incorpora uma janela de proteção de pó de um elemento e com um conector RJ45 de categoria 6 UTP. Foi fabricada em materiais metálicos, termoplasticamente isolados, para garantir a segurança, inclusive a elevadas temperaturas. Esta placa pertence à versão individual, com quatro módulos. Para ligar a placa é necessária a ferramenta de inserção da mesma. Está disponível, além disso, para um ou dois conectores RJ45. As placas de voz e dados planas, da série Simon K45, podem-se instalar em colunas envoltentes. Para conseguir uma instalação ótima é necessário usar o posicionador a 90 graus (Ref.<sup>a</sup> K66). Graças a suas compactas medidas (45x45 mm e uma profundidade de 30 mm) são perfeitas para instalar em todo o tipo de lugares, como empresas, escritórios, hotéis, etc.. Além disso, podem-se colocar encastradas ou sobre superfícies planas. A manutenção das placas de voz e dados Simon K45 é muito básico. Só faz falta um pano seco para as limpar.

### ACABAMENTO

Preto

### COMPATIBILIDADE

Envoltentes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envoltentes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.<sup>a</sup> 50012088-038)

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados plana com proteção de pó e conector RJ45 de categoria 6 UTP

### CLASSE ETIM

EC000018

### OBSERVAÇÕES

No caso de combinar a placa de voz e dados em envoltentes vertical (minicolunas, colunas, Teleblock, calhas porta-mecanismos) é necessário utilizar o posicionador a 90° (ref.<sup>a</sup> K66) para orientar a placa na posição vertical.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

### SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

Cablagem 22-26 AWG

### DISPONÍVEL EM

Placa com 1 e 2 conetores RJ45

### CONEXÃO RJ45

Com ferramenta de inserção

### CARACTERÍSTICAS DO CONECTOR

Categoria 6 UTP

### CONECTORES RJ45

Incluído na placa de voz e dados

### TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

### PROTEÇÃO CONTRA POEIRA

Sim

### OBTURADOR DE POEIRA

Sim

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

### NÚMERO DE MÓDULOS

Quarto

### TIPO DE PLACA

Plana

### RAL

7021

### MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Fornecido com a placa de voz e dados

### PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

### TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

### VERSÃO

Individual

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.<sup>a</sup> 50012088-038)

### DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

### REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018\*1

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                      |                                    |                             |
|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA            | PESO LÍQUIDO DO PRODUTO            | UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM |
| 0.00                                 | 0.02                               | MMT                         |
| LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA        | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA | VOLUME EMBALAGEM            |
| 0.00                                 | KGM                                | 911400.00                   |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA       | EAN EMBALAGEM                      | UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM |
| 0.00                                 | 8426436046153                      | MMQ                         |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA            | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM           | PESO BRUTO EMBALAGEM        |
| 0.30                                 | 10                                 | 0.39                        |
| UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA | ALTURA EMBALAGEM                   | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM      |
| MMQ                                  | 70.00                              | 0.21                        |
| PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA        | LARGURA DA EMBALAGEM               | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM   |
| 0.02                                 | 93.00                              | KGM                         |
|                                      | COMPRIMENTO EMBALAGEM              |                             |
|                                      | 140.00                             |                             |