

Prise de courant française 16A 250V ~ avec dispositif de sécurité et connexion par borne à vis blanche Simon K45

RÉF. K02/9



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

The following French socket outlet is part of the series Simon K45. Capable of supplying power to the electrical equipment and devices of up to 16 amperes and 250 volts, it is the perfect socket for the home, office or apartment. This individual socket, made up of two modules, it is easily installed to screw and has a luminous safety device and indicator light. With dimensions of 45 x 45 millimetres and a depth of 39 mm, this socket, traditional white in colour, it is manufactured with metallic material of high quality and halogen-free, it incorporates the latest technology in self-extinguishing halogen-free thermostatic. Thanks to this modern mechanism, this socket outlet reduce the possibility of spread of possible fires and is also designed to reduce the toxicity of smoke product of this. The French socket Simon K45 combines the style classic, thanks to its white colour, with the most modern technology applied at home.

FINITION

Blanc

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 pour montage mural, sol, plafond et mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-030)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Prise de courant avec cache

CLASSE ETIM

EC000125

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

1,5 à 2,5 mm

DISPONIBLE EN

Shucko et format français

NOMBRE DE CONNEXIONS PAR BORNE

2 connexions par terminal (1
entrée / 1 sortie)

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Sans perforation ni
contournement à 2000 V à 50H
pendant 1 minute

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

FORMAT

Prise française

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC
60695-10-2)

FONCTION INDICATEUR

Non

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5M? à 500 V

INTENSITÉ (A)

16 A

CLASSIFICATION IP

IP20

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et
sec. N'utilisez pas de chiffons
abrasifs et/ou de nettoyants
contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE

PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

TYPE DE MÉCANISME

Insertion

NOMBRE DE MODULES

2 modules

MONOBLOC

Non

RAL

9003

NOMBRE DE PRISES DE COURANT

1

VERSION

Single

TENSION (V~)

250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

12

EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI
selon la règle IEC 60695-10-2)

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique
au Simon K45 et spécifique au
Simon 500 Cima avec adaptateur
ref.50012088-030

SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des
mécanismes

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie
et encastré

RETRAIT DE LA PRISE

Avec outil seulement

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

NOMBRE DE BORNES

3 entrées / sorties

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + IEC 60884-1 Ed. 3.2

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.05	LONGUEUR EMBALLAGE 245.00
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053122822	VOLUME EMBALLAGE 1212505.00
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 121251.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 10	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	HAUTEUR EMBALLAGE 49.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.50
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.05	LARGEUR EMBALLAGE 101.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.47
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM