

Projetor 880.32 industrial 3000 K SYM

REF. 88032038-173



INFORMAÇÃO BÁSICA

APLICAÇÃO

Iluminação de realce, Iluminação geral

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA	CRI	EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)
50 - 60 Hz	70.00	121 lm/W
CLASSIFICAÇÃO IK	DIRECIONAL	LÚMENS (LM)
08	Sim	12100 lm
CLASSIFICAÇÃO IP	DRIVER INCLUÍDO	LÚMENS/W
IP65	Sim	12100lm/ 100W
FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)	L70 (°C)	ÓTICAS
40 °C máxima	100 000 h a 25 °C	Simétrica
ALIMENTAÇÃO (V~)	L90 (°C)	CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA
100/240 V~	30 000 h a 25 °C	Categoria isento
TEMPERATURA DE COR (K)	ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)	POTÊNCIA (W)
3000 K	90°	100 W
CONTROLE	TIPO DE COR	
On/Off	WW	

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO
Superfície (através de lira)

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

5 anos

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053205464

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

4.14

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

25862625.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053205464

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

5.69

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

135.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

4.14

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

5.69

LARGURA DA EMBALAGEM

485.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

395.00