

## Coluna de plástico de 2 faces para 4 elementos por face branco Simon 500 Cima

REF. 52550204-030



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Coluna de plástico das Série Simon 500 Cima em cor branco. É uma coluna de 2 faces e para 4 elementos e que é adequada para instalar em qualquer tipo de chão, já seja técnico ou em pavimento. Esta coluna foi desenhada seguindo a norma UNE-EN 50.085-2-4-:2006 e fabricada em termoplástico sem halogéneos que é um material totalmente seguro, já que garante a não propagação de chamas e um baixo nível de toxicidade, em caso de incêndio ou emissão de fumos. Pode-se fixar diretamente ao chão mediante parafusos, ainda que também oferece a possibilidade de integração no calha de chão de 85 x 18 mm através do suporte específico com referência 52554204-030. É perfeita para instalar em divisões com temperaturas entre os -5 e os 60°C, o que a convertem numa opção perfeita para qualquer tipo de clima. Para limpá-la, apenas terá que utilizar um pano seco e suave e não utilizar nenhum tipo de pano e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### ACABAMENTO

Branco

### MATERIAL

Plástico

### COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 CIMA e Simon 27 Play/Simon K45 (através de adaptador)

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Coluna, divisória metálica, buchas de fixação, cabo terra, espuma adesiva antiderrapante, parafusos e manual de instalação

### CLASSE ETIM

EC001941

### OBSERVAÇÕES

Fixação direta ao chão através de parafusos e possibilidade de integração em calha de chão de 85 x 18 mm através do suporte específico ref.<sup>a</sup> 52554204-030

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

**DISPONÍVEL NO MERCADO**  
CE

**PROTEÇÃO CONTRA ACESSO**  
**DIRETO DE CONTATOS**  
Não

**PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA**  
**DE POEIRA E PEQUENOS**  
**OBJETOS**  
Sim, graças à inclusão de  
espuma protetora

**DISPONÍVEL EM**  
2 faces

**RIGIDEZ DIELÉTRICA**  
Sem perfuração nem contorno  
com 2000 V a 50 Hz durante 1  
minuto

**TEMPERATURA MÁXIMA**  
**DURANTE TRABALHOS DE**  
**CONSTRUÇÃO (°C)**

+60 °C

**IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA**  
**PARA CABEAMENTO VDM**

Assegurada através da  
instalação da divisória metálica  
nos alojamentos disponíveis na  
caixa para esse fim.

**RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)**  
+125 °C (segundo norma IEC  
60695-10-2)

**CLASSIFICAÇÃO IK**  
08

**RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO**  
**(V-MΩ)**  
>5 MOhms a 500 V

**CLASSIFICAÇÃO IP**  
IP4X

**DISPONIBILIDADE DE KIT**  
Não

**MANUTENÇÃO**  
Limpar com um pano suave e  
seco. Não utilizar panos e/ou  
detergentes abrasivos que  
contenham cloro.

**FAIXA DE TEMPERATURA**  
**DURANTE INSTALAÇÃO (°C)**  
-5 a +60 °C

**NÚMERO DE MÓDULOS**  
4 por face

**RAL**  
9003

**VERSÃO**  
2 faces

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

**REMOÇÃO DE COMPONENTES**  
Unicamente com ferramenta

**EXTINÇÃO (°C)**  
+850 °C / 30 segundos (GWFI  
segundo norma IEC 60695-2-11)

**TIPO DE FIXAÇÃO**  
Através de parafusos fornecidos

**REMOÇÃO DA MOLDURA**  
Unicamente com ferramenta

**DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO**  
Vertical de acordo com o sentido  
dos mecanismos

**TIPO DE INSTALAÇÃO**  
Apto para instalar em qualquer  
tipo de chão, quer seja técnico  
ou pavimento

**PARAFUSOS NECESSÁRIOS PARA**  
**FIXAÇÃO NO PISO**  
4

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053094280

### PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.64

### UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

### ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

### VOLUME EMBALAGEM

3217500.00

### LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### EAN EMBALAGEM

8421053094280

### UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

### COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

### PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

### VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### ALTURA EMBALAGEM

165.00

### PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.64

### PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.64

### LARGURA DA EMBALAGEM

130.00

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

### COMPRIMENTO EMBALAGEM

150.00

