

Simon XENON Posto de Carregamento de Parede com 2 Cabos de 6m T2 Monofásico 7,4 kW - Max. 14,8 kW + Automático e Diferencial

REF. 0660232-100



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Posto de recarga SIMON Série XENON BUSINESS, de montagem em parede. 2x Cabo de 6m reto com conector tipo 2. Suporte de cabo de aço galvanizado incluído. Potência máxima por tomada de 7,4 kW (Monofásico 230 V, 50 Hz) configurável para potências inferiores por meio de software. Modo 3 de carga segundo a EN 61851-1. Sistema de gestão mestre-escravo entre pontos de recarga com possibilidade de gestão de potência fixa. Compatível com acessório SPL SIMON para balanceamento dinâmico. Fita LED digital indicadora de estado por código de cores na parte frontal. Tela display LCD para interação com o usuário preparada para exteriores e interiores. Leitor de cartões RFID ISO 14443A/Mifare – 13,56 MHz. Inclui duas cartões RFID para uso do Posto de recarga. Contador incluído por tomada com certificado MID. Comunicações RS-485, Ethernet 4G (Opcional). Protocolo OCPP 1.6 JSON e Modbus TCP/IP. Invólucro de PC + ABS V0 IK10 e IP54 apto para instalação em interior ou exterior, de 351 x 343 x 148 mm. Detecção de corrente residual por tomada: 6mA CC. Proteção elétrica incluída por tomada: diferencial (RCD) Classe A de sensibilidade 30 mA e magnetotérmico (MCB) Curva C. Acabamento padrão SIMON.

APLICAÇÃO

Hotel, Escritório, Estacionamento, Área comerciais

AMBIENTE DE OPERAÇÃO

Hotel, Escritório, Estacionamento, Área comerciais

CLASSE ETIM

EC002883

OBSERVAÇÕES

Para realizar um balanceamento de potência dinâmico com a instalação, deve-se adquirir o acessório analisador de rede SPL. Estão disponíveis totens para montagem vertical.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

MODEM DE COMUNICAÇÃO 4G

Com acessório

FREQUÊNCIA

50 Hz

CLASSIFICAÇÃO IP

IP54

TIPO DE CONECTOR

Cabo reto Tipo 2

CLASSIFICAÇÃO IK

10

TIPO DE LINHA

Monofásico

MEDIDOR DE ELETRICIDADE

Sim

INTENSIDADE (A)

32 A

NÚMERO DE SAÍDAS

2

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053349670	11.50	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	60735500.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053349670	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	12.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	365.00	11.50
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
12.00	500.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	435.00	