

Campânula industrial 819 60-100W CCT 120°

REF. 81941038-787



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Luminária projetada para aplicações industriais, adequada para instalações em grandes alturas. Alta versatilidade graças ao seu seletor de potência e temperatura de cor, que permite adaptar a luminária a cada projeto com uma única referência. Tipo de instalação: Suspensa. Óptica: 120°. Temperatura de cor: 3000 / 4000 / 5000K. Potência: 60 - 80 - 100W. Lúmens: 18000lm. Eficiência: 180lm/w. Grau de proteção IP: IP65. Alimentação: 100-240 V. 50/60 Hz. Dimensões: 278 mm x 148 mm.

APLICAÇÃO

Iluminação geral para grandes altitudes, Iluminação de indústria

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

CLASSIFICAÇÃO IK

09

CLASSIFICAÇÃO IP

IP65

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-30...+45

ALIMENTAÇÃO (V~)

100/240 V~

CONTROLE

1-10 V

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

180 lm/W

LÚMENS (LM)

18000 lm

POTÊNCIA (W)

60 - 80 - 100 W

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

Suspensão

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053440216	1.53	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	15315625.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053440216	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	2.10
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	145.00	1.53
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
2.10	325.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	325.00	