

Tampa para o mecanismo da base de tomada schuko dupla com visor branco Simon 500 Cima

REF. 50011841-030



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Proteger adequadamente os sistemas elétricos e eletrônicos permitir-nos-á alongar a vida útil dos mesmos. Para este fim podemos confiar na Tampa para o mecanismo da base de tomada schuko dupla com visor em cor branco da série Simon 500 Cima, um artigo que requer ser combinada com uma base de tomada dupla com formato schuko. Com dimensões de 100 x 50 x 9 mm, este elemento admite uma secção de cabo de 1,5 a 2,5 mm e ter um descarnado de cabo de 12 mm. Adequado para instalar em superfície ou encastrar, esta tampa foi desenhada com termoplástico sem halogéneos que garante a não propagação de chama em caso de incêndio e a baixa toxicidade em caso de emissão de fumos. Design inovador e máxima segurança ao preço mais competitivo.

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Bases de tomada duplas schuko
Simon 500 Cima

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tampa para o mecanismo da
base de tomada dupla schuko
com visor sem led indicador

CLASSE ETIM

EC000011

OBSERVAÇÕES

Requer combinação com uma base de tomada dupla com formato schuko

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

DISPONÍVEL EM

Placa com visor e led indicador, placa sem visor e como substituição de placa com visor

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C em instalação em parede de superfície e +90 °C em instalação encastrada na parede

FORMATO

Schuko

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

2

RAL

9003

VERSÃO

2 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de encaixe direto na base de tomada dupla (não requer a utilização de ferramentas para a sua fixação)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Preparado para instalar em superfície ou encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed. 3.2 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017 | DS 60884-2-D1:2023

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053254721

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.03

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.03

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053093573

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

ALTURA EMBALAGEM

52.00

LARGURA DA EMBALAGEM

105.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

220.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

1.20

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.28

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

