

Tecla individual para mecanismos de mando gris esmeril
Simon 27 Scudo

REF. 2705010-063



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

En colores blanco o gris esmeril, la tecla individual de la serie 27 Scudo de Simon es la solución ideal para instalar en aquellos lugares públicos en los que existe un riesgo real de impacto o vandalismo, como en centros comerciales, bares, hoteles... Esta tecla protegerá de cualquier golpe o manipulación todas las funciones de Simon 27 sin dejar de lado las últimas tendencias en decoración.

Compatible con cuatro acabados de marcos diferentes diferentes: blanco, gris esmeril, marco cromado y aluminio. Es desmontable sólo con herramientas específicas para garantizar la máxima seguridad y protección de las funciones, ya que la tecla queda prisionera por un marco que sólo podrá desatornillarse con una llave especial.

Fabricado en termoplástico, cuenta con las protecciones IK 09, IP 40 e IP 44. Sus intervalos de temperatura oscilan de los 5 a 40°C, pudiendo alcanzar las máximas de -25° y 50°C. Para un correcto mantenimiento de esta pieza, utilizar un paño suave ligeramente humedecido en una solución de agua jabonosa. No utilizar paños ni limpiadores abrasivos que contengan cloro.

ACABADO

Gris esmeril

MATERIAL

Plástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tecla individual

SÍMBOLO

Sin grabados

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 27

CLASE ETIM

EC000011

OBSERVACIONES

Disponible en 3 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de tecla seleccionada.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

CLASIFICACIÓN IP

IP40

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

CLASIFICACIÓN IK

07

NÚMERO DE MÓDULOS

2 módulos

VERSIÓN

Individual

FUNCIÓN INDICADORA

No

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053250921

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.03

LONGITUD EMBALAJE

222.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.03

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

1.58

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053070871

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

DMQ

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

10

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

1584636.00

ALTURA EMBALAJE

86.00

PESO NETO EMBALAJE

0.34

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

ANCHO EMBALAJE

83.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM