

Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo de 1 elemento con 2 RJ45 categoría 6A FTP aluminio Simon 500 Cima

REF. 50001086-033



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Simon nos presenta esta placa para conexiones de voz y datos de un elemento. Tiene 1 y 2 conectores RJ45, es de forma inclinada y acabado en aluminio. Admite un cableado de 22-24 AWG y tiene ventana guardapolvo y, además, está fabricada con componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos de la más alta calidad. Esta placa es parte de la serie Simon 500 Cima, que se caracteriza por ser una de las más rápidas del mercado en cuanto a montaje. Gracias a su embornado por corte, ya no es necesario pelar o trenzar ningún cable. Solamente es necesario insertar, apretar y la propia pieza hará el resto. La colección Simon 500 Cima es la más completa en soluciones para pared, suelo o áreas diáfanas, garantizado siempre una alta velocidad en la transmisión de datos. Simon 500 Cima es sinónimo de flexibilidad, funcionalidad y seguridad. Esta placa incluye: clipaje en la placa para fijación en envolventes y modulo adaptador y conectores RJ45.

ACABADO

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo, 2 RJ45 de categoría 6A FTP y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE CE	TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C) +60° C	RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C) -5 a +60° C
SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM) Cableado 22-24 AWG	PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO Sí	NÚMERO DE MÓDULOS 1
DISPONIBLE EN Placa para 1 y 2 RJ45	OBTURADOR DE POLVO Sí	TIPO DE PLACA Inclinada
CONEXIÓN RJ45 Sin herramienta de inserción	FORMATO RJ45	MÓDULO ADAPTADOR RJ45 Incluidos en la placa de voz y datos
CARACTERÍSTICAS DEL CONECTOR categoría 6A FTP	CLASIFICACIÓN IP IP20	PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO Keystone I, II, ATT®/Avaya®
NÚMERO DE CONECTORES 2	DISPONIBILIDAD DE KIT No	TIPO DE AJUSTE RÁPIDO Keystone I, II, ATT®/Avaya®
CONECTORES RJ45 Incluidos en la placa de voz y datos	MANTENIMIENTO Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.	VERSIÓN Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR Específico Simon 500 Cima	TIPO DE INSTALACIÓN fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas
DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN Vertical	EXTRACCIÓN DE LA PLACA Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053097601	VOLUMEN EMBALAJE 0.052
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 20	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE HLT
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	ALTURA EMBALAJE 80	PESO BRUTO EMBALAJE 0
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.079	ANCHO EMBALAJE 224	PESO NETO EMBALAJE 1.58
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.079	LONGITUD EMBALAJE 290	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM

