

Luminária 720 Modular Advance M4 60 x 60 LowGlare WW

REF. 72060040-683



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Com ótica microprismatizada e um tom de luz quente (WW) de temperatura de 3000 K, a luminária modular 720 Advance M4 60 x 60 da coleção Simon para iluminação interior, reinventa os mecanismos de iluminação com a mais alta eficiência energética. Com sistema anti brilho LowGlare, conta com 3200 lúmens/ 28 W. Compatível com tensão de alimentação de 100-240 Volts e frequência de 50-60 Hz, pode atingir uma temperatura máxima de 40 °C. A luminária modular Advance, consegue uma redução do consumo energético de até o 20%, com uma manutenção do fluxo luminoso de 40.000 horas a 25 °C para L90, e para L70 de 100.000 horas. Desenhada para instalação em teto técnico sobre perfilaria vista, tem uma dimensão de 595 x 595 mm e inclui sistema de ligado ON-OFF.

MATERIAL DO DIFUSOR

PMMA

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

APLICAÇÃO

Iluminação geral

CLASSE ETIM

EC002892

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUÍDO

Sim

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

114 lm/W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP44

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 2

LÚMENS (LM)

3200 lm

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

40 °C máxima

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Sim

LÚMENS/W

3200 lm/28W

ALIMENTAÇÃO (V~)

100/240 V~

L70 (°C)

100 000 h a 25 °C

ÓTICAS

Microprismatizada

TEMPERATURA DE COR (K)

3000 K

L90 (°C)

40 000 h a 25 °C

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA

Categoria isento

CONTROLE

On/Off

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

120°

POTÊNCIA (W)

28 W

CRI

82.00

TIPO DE COR

WW

VIDA ÚTIL

50.000 h

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
82

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Teto de gesso, superfície, perfil oculto ou semioculto.

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

120

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Conetor rápido

TIPO DE INSTALAÇÃO

Teto técnico perfilaria vista

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

5 anos 50 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053191712	5.00	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	0.23
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053191712	HLT
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	65.00	5.00
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
5.58	600.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	600.00	