Tapa abatible para caja de suelo regulable o tapa registro pavimento o suelo técnico 6 elementos grafito Simon 500 Cima

REF. **RSF003/14**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La Empresa Simon crea y diseña continuamente nuevas alternativas tecnológicas y se mantiene a la vanguardia de las instalaciones más modernas. No sólo se realizan las instalaciones a más del 50% de la rapidez de cualquier otra, sino que su sistema de registro de abrir y cerrar en un simple Clic, ayuda a minimizar las manipulaciones no deseadas y ayuda a la seguridad de las personas que se mueven sobre el pavimento en el que están colocadas. Las tapas de registro pueden incluso regularse en altura respecto a la caja que protegen, lo que ayuda a mejorar las condiciones de comodidad del registro, en caso de ser necesario. Para empotrados en pavimento / Empotrados en suelo técnico. Se trata de una tapa abatible para caja de suelo regulable o tapa registro pavimento o suelo técnico. Para 6 elementos / 6 módulos, en acabado grafito Simon 500 Cima. Las cajas de suelo regulables incluyen la tapa abatible. Sólo es necesario solicitarla como recambio en caso de rotura o extravío. Como todos los productos de la gama, están preparadas para resistir temperaturas extremas, evitando contactos directos e indirectos y asegurando la estabilidad del sistema. Componentes metálicos con aislamiento termoplástico auto-extinguible y libre de halógenos que garantizan la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos. Grafito Plástico. Forma parte del doble sistema de registro de la instalación: registro de plástico para conexión final y registro metálico para realizar derivaciones.

ACABADO

Grafito

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa abatible de caja de suelo SF 2 modulos grafito

CLASE ETIM

EC001903

MATERIAL

Plástico

OBSERVACIONES

Las cajas de suelo regulables incluyen la tapa abatible. Sólo es necesario solicitarla como recambio en caso de rotura o extravío.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

PROTECCIÓN CONTRA EL ACCESO DIRECTO DE CONTACTOS
No

PROTECCIÓN CONTRA LA ENTRADA DE POLVO Y OBJETOS PEQUEÑOS
Si, gracias a la inclusión de espuma protectora

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)
+90º C

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)
-5 a +60º C

RAL
7021

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

EXTINCIÓN (ºC)

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante pasador de unión suministrado en la tapa

TIPO DE INSTALACIÓN
En suelo de pavimento y suelo técnico a través de las cajas de suelo regulables o tapas de registro

NORMATIVA

REGULACIONES
UNE-EN 60.670-23

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8426436056220

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.70

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.70

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436056220

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
20.00

ANCHO EMBALAJE
350.00

LONGITUD EMBALAJE
250.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
1.75

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.70

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM