

## Goulotte de sol 2m et 240x34mm avec 4 compartiments

RÉF. TF11193/8



### INFORMATION DE BASE

#### DESCRIPTION

Le canal de sol DCS TF11193/8 est la solution la plus robuste de la gamme, idéale pour les installations au sol nécessitant une haute résistance. Avec un profil de 240x34 mm, il est fabriqué en aluminium anodisé et offre une protection IK10, garantissant une durabilité contre les impacts et le passage constant de véhicules. Sa capacité de charge maximale de 100 kg/cm<sup>2</sup> le rend parfait pour les entrepôts industriels, parkings et ateliers mécaniques. L'installation se fait facilement sur des sols non combustibles, garantissant la conformité à la norme UNE-EN 50085-1, et permet l'accès au câblage avec des outils pour une maintenance sûre et efficace.

#### FINITION

Aluminium

#### MATÉRIAU

Aluminium

#### CLASSE ETIM

EC000722

## INFORMATION TECHNIQUE

### CLASSIFICATION IK

10

### CLASSIFICATION IP

IP4X

### DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

### CHARGE MAXIMALE (KG)

100 Kg/cm<sup>2</sup>

### MONOBLOC

Non

### RAL

7035

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

### RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

### RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

## INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053264188	POIDS NET DU PRODUIT 4.15	LONGUEUR EMBALLAGE 2030.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8426436028067	VOLUME EMBALLAGE 44682330.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 4	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 69.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 17.70
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	LARGEUR EMBALLAGE 319.00	POIDS NET EMBALLAGE 16.60
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM