

Magnetotérmico bipolar 10 A de 3 elementos com placa embelezadora branco Simon K45

REF. KF04B/9



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Magnetotérmico bipolar 10 A de 3 elementos com placa embelezadora e acabamento em branco da série Simon K45, uma série destinada a todos aqueles que desejam uma maior e melhor conectividade em seu escritório ou negócio. As dimensões deste produto são de 135 x 45 milímetros. O poder de corte reside em 6.000 A e sua curva de disparo é o C. Conta com 1 módulo e meio. Dois detalhes importantes sobre o que é e não é adequado para a sua instalação. É adequado em canais de encaixe direto (na parede), minicolunas e colunas e ofiblocks e teleblocks da gama K45, tendo 3 mecanismos de capacidade. No entanto, não é adequada para caixas de parede, caixas de chão nem gama que inclua envoltentes metálicos Simon K45. Neste tipo de casos devemos combiná-lo com o magnetotérmico de encastrar (referência K106A/9). Foi fabricado com componentes metálicos com isolamento termoplástico autoextinguível e sem halogéneos (garante a não propagação de chama em caso de incêndio e a baixa toxicidade em caso de emissão de fumos)

ACABAMENTO

Branco

COMPATIBILIDADE

Colunas, minicolunas, Ofiblocks, Teleblocks e calhas perimetrais de encaixe direto de mecanismos Simon K45 com uma capacidade mínima para 3 mecanismos K45.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Magnetotérmico bipolar 10 A, placa embelezadora e adaptador para envoltente Simon K45

CLASSE ETIM

EC000042

OBSERVAÇÕES

A sua instalação não é adequada em caixas de parede, caixas de chão nem gama de envoltentes metálicos Simon K45. Neste caso deve combinar-se com o magnetotérmico de encastrar K106A/9

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)
Até 25 mm

DISPONÍVEL EM
Magnetotérmico bipolar de 16 A e diferencial de 25 A com sensibilidade de 30 mA

CAPACIDADE DE RUPTURA (A)
6000 A

NÚMERO DE CONEXÕES POR TERMINAL
1 orifício por borne

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+60 °C

FORMATO
DIN

FUNÇÃO INDICADORA
Não

INTENSIDADE (A)
10 A

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

VINCULÁVEL
Sim, através de barras coletoras 68002-31

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a 60 °C

TIPO DE MECANISMO
Pivoting

NÚMERO DE MÓDULOS
1 módulo e meio

ALIMENTAÇÃO (V~)
400 V~

RAL
9003

CURVA DE DISPARO
Curva C

VERSÃO
Tripo

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)
10

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.^a 50012088-030)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO
A sua instalação é adequada em calhas de encaixe direto (parede) minicolunas (chão), colunas (teto), Ofiblocks e Teleblocks (móveis) da gama K45 com 3 mecanismos de capacidade

REMOÇÃO DO MCB
Unicamente com ferramenta

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1
Por parafuso

NÚMERO DE TERMINAIS
4 (2 bornes por polo)

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-1:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0.00	0.29	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	2949750.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8426436042773	MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.30	5	0.00
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
MMQ	95.00	1.45
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.29	135.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	230.00	