

## Kit Schuko Simon Aqua de superfície para recarga de veículos elétricos IP55 IK08 16A ~3,7kW com tampa de segurança e conexão por parafuso

REF. 0604004-039



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### DESCRIÇÃO

O Kit Schuko Simon Aqua é a solução perfeita para recarregar em casa o seu carro, moto ou scooter elétrico de forma segura, simples e com a garantia de uma solução testada e resistente. Concebido para instalação à superfície, oferece até ~3,7 kW de potência (16A, 250V) em recarga básica no modo 1 e modo 2. A tomada testada para garantir cargas prolongadas está preparada para cargas lentas durante a noite ou enquanto o veículo permanece estacionado durante várias horas. A sua proteção IP55 contra poeira e salpicos, juntamente com a resistência a impactos IK08 e a sua tampa que mantém a tomada protegida quando não está a ser utilizada, tornam-na ideal para garagens privadas ou parques de estacionamento comunitários. Compatível com carregadores portáteis de formato Schuko, requer uma linha dedicada com cabo de 2,5 mm<sup>2</sup> e disjuntor exclusivo de até 16 A, cumprindo as normas em vigor para uma recarga fiável e segura. Com uma instalação simples e um design pensado para o carregamento doméstico, o Kit Schuko Simon Aqua apresenta-se como uma alternativa económica e segura em relação às tomadas convencionais que não estão preparadas para a procura energética dos veículos elétricos, perfeita para quem procura melhorar a segurança da sua casa.

#### ACABAMENTO

Cinza

#### MATERIAL

Plástico

#### CLASSE ETIM

EC000125

#### OBSERVAÇÕES

Uma só tomada por linha dedicada com cabos de 2,5 mm<sup>2</sup> de secção e com interruptor automático exclusivo de até 16 A, no máximo.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

### FUNÇÃO INDICADORA

Sim

### MONOBLOCO

Sim

### TIPO DE CONECTOR

Schuko

### INTENSIDADE (A)

16 A

### TENSÃO NOMINAL (V~)

250 V~

### PROTEÇÃO CONTRA POEIRA

Sim

### FUNÇÃO DE INTERCOMUNICAÇÃO

Não

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

+5...+40

### FORMATO

Schuko

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP55

### RAL

7035

### FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### TENSÃO (V~)

250 V~

### CLASSIFICAÇÃO IK

08

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

15

### DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

### TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                |                                    |                             |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITÁRIO            | PESO LÍQUIDO DO PRODUTO            | UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM |
| 8421053383278                  | 0.16                               | MMT                         |
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA      | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA | VOLUME EMBALAGEM            |
| 0.00                           | KGM                                | 1836250.00                  |
| LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA  | EAN EMBALAGEM                      | UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM |
| 0.00                           | 8421053383278                      | MMQ                         |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM           | PESO BRUTO EMBALAGEM        |
| 0.00                           | 1                                  | 0.25                        |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA      | ALTURA EMBALAGEM                   | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM      |
| 0.00                           | 113.00                             | 0.16                        |
| PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA  | LARGURA DA EMBALAGEM               | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM   |
| 0.25                           | 125.00                             | KGM                         |
|                                | COMPRIMENTO EMBALAGEM              |                             |
|                                | 130.00                             |                             |