

Simon XENON Punto de Recarga de Pared con Cable de 6m T2 7,4 kW Monofásico + Automático y Diferencial

REF. 0660142-100



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Punto de recarga SIMON Serie XENON BUSINESS, de montaje en pared. Cable de 6m recto con conector tipo 2. Soporte de cable de acero galvanizado incluido. Potencia máxima por toma de 7,4 kW (Monofásico 230 V, 50 Hz) configurable a potencias inferiores mediante software. Modo 3 de carga según EN 61851-1. Sistema de gestión máster-esclavo entre puntos de recarga con posibilidad de gestión de potencia fijo. Compatible con accesorio SPL SIMON para balanceo dinámico. Tira LED digital indicadora de estado por código de colores en la parte frontal. Pantalla display LCD para interacción con el usuario preparada para exteriores e interiores. Lector de tarjetas RFID ISO 14443A/Mifare – 13.56 MHz. Se incluyen dos tarjetas RFID para el uso del punto de recarga. Contador incluido por toma con certificado MID. Comunicaciones RS-485, Ethernet, 4G (Opcional). Protocolo OCPP 1.6 JSON y Modbus TCP/IP. Envoltorio de PC + ABS V0 IK10 e IP54 apto para la instalación en interior o exterior, de 351 x 343 x 148 mm. Detección de corriente residual por toma: 6mA CC. Protección eléctrica incluida por toma: diferencial (RCD) Clase A de sensibilidad 30 mA y magnetotérmico (MCB) Curva C. Acabado estándar SIMON.

APLICACIÓN

Hotel,Office,Parking
empresa,Superficies comerciales

ENTORNO DE FUNCIONAMIENTO

Hotel,Office,Parking
empresa,Superficies comerciales

CLASE ETIM

EC002883

OBSERVACIONES

Para realizar un balanceo de potencia dinámico con la instalación, se debe adquirir el accesorio analizador de red SPL. Se dispone de tótems para montaje vertical.

INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 2,5 a 25 mm²

FRECUENCIA

50 Hz

TIPO DE LÍNEA

Monofasica

MÓDEM DE COMUNICACIÓN 4G

With accesorie

CLASIFICACIÓN IK

10

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

TIPO DE CONECTOR

Cable Tipo 2 liso

INTENSIDAD (A)

32 A

NÚMERO DE SALIDAS

1

MEDIDOR DE ELECTRICIDAD

Sí

CLASIFICACIÓN IP

IP54

FUNCIONAMIENTO DE LA(S) TOMA(S)

Independiente

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2014/53/UE REDEN IEC 61851-1:2019 | EN IEC 61851-21-2:2021 | EN 62196-2:2017 | EN IEC 63000:2018 | ETSI EN 300 328 v2.2.2

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053343548	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 60735500.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053343548	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1	PESO BRUTO EMBALAJE 9.50
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 365.00	PESO NETO EMBALAJE 9.00
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ANCHO EMBALAJE 500.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 9.50	LONGITUD EMBALAJE 435.00	
PESO NETO DEL PRODUCTO 9.00	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT	