


**Interruptor bipolar 16 AX 250V~ con función luminosa y sistema de emb. por faston/soldadura con placa negro
Simon K45**

REF. KL04/14



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La serie Simon K45 incluye en ella todo tipo de productos destinados a la interconectividad en ambientes de trabajo u oficinas. Por eso necesita de interruptores específicos, como este interruptor bipolar (el código de referencia es el KL04/14) que cuenta con función luminosa. Por eso incluye un grabado de encendido - apagado. Acabado en estupendo negro, su sistema de embornamiento es por faston/soldadura. Está fabricado con los mejores y más seguros componentes metálicos y libres de halógenos. Embellecedor también termoplástico. Máxima durabilidad y máxima protección durante años. Compatible con elementos de hasta 16 Amperios de intensidad y 250 Voltios de tensión. Cuenta con 1 elemento y 2 módulos y respecto a su aplicación en la pared, es apto para superficie y para empotrar. Para limpiar, hacerlo simplemente con un paño suave y en seco. Por último, el usuario debe tener en cuenta que la referencia incluye la placa embellecedora.

ACABADO

Negro

COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envoltentes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-038)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con placa, cableado negro y azul, faston e instrucciones

CLASE ETIM

EC001590

OBSERVACIONES

La referencia incluye la placa embellecedora

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

INTENSIDAD (A)
16 AX

RANGO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO (°C)
5 - 40 °C

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA
(MM)
Hasta 1,5 mm

CLASIFICACIÓN IP
IP20

RAL
7021

INDICADOR DE CONSUMO (MA)
0.5 W/h

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y
seco. No utilizar paños y/o
limpiadores abrasivos que
contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE
ALMACENAMIENTO (°C)
-25 - 50 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSIBLES
1 elemento

TIPO DE MECANISMO
Pivoting

VERSIÓN
Individual

FUNCIÓN INDICADORA
Sí

TENSIÓN (V~)
250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE
NECESARIO (MM)
11

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR
Universal, específico Simon K45
y específico Simon 500 Cima
mediante adaptador
(ref.50012088-038)

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE CONEXIÓN DE
TERMINAL - FUNCIÓN 1
Faston - Soldadura

NORMATIVA

REGULACIONES
EN 61058-1-1:2016 / EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.04	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 1472064.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8426436034518	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.30	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	PESO BRUTO EMBALAJE 0.37
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ALTURA EMBALAJE 88.00	PESO NETO EMBALAJE 0.37
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.04	ANCHO EMBALAJE 123.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
	LONGITUD EMBALAJE 136.00	