

Detector de movimiento y luminosidad para pasillos empotrado KNX redondo blanco

REF. 89205715-130



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Blanco

**COMPATIBLE CON PULSADOR
MECÁNICO**

No

CLASE ETIM

EC001582

INFORMACIÓN TÉCNICA

INDICADOR DE CONSUMO (MA)
12,5 mA

CLASIFICACIÓN IP
IP20

AJUSTE DE INTENSIDAD DE LUZ
(LUX)
2 - 1000 lux

RANGO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO (°C)
-20 - 50 °C

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO
1 min - 255 min

ALIMENTACIÓN (V~)
Bus KNX (21 Vcc...32 Vcc)

RAL
9003

RANGO APROXIMADO (M)
23 x 6 m

TIPO
PIR

CONTROL
KNX

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTURA MÍNIMA DE
INSTALACIÓN
2.5

TIPO DE INSTALACIÓN
Empotrado

NORMATIVA

GARANTÍA
5 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053341964

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.295

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053341964

VOLUMEN EMBALAJE

2803221

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

PESO BRUTO EMBALAJE

0.295

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.17

ALTURA EMBALAJE

141

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE

141

ANCHO EMBALAJE

141

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO NETO EMBALAJE

0.17