# Base de enchufe francesa 16 A 250V~ con dispositivo de seguridad y embornamiento rápido rojo Simon K45

REF. **K22/6**



# INFORMACIÓN BÁSICA

## DESCRIPCIÓN

Base de enchufe francesa 16 A 250V, con dispositivo de seguridad rojo de la colección Simon K45.Modelo de enchufe bipolar con toma de tierra y acabados en un suave color rojo de la gama Simon K45, con un dispositivo de seguridad compuesto por materiales metálicos aislados con termoplástico, libres de halógenos, protegen su estancia frente a un posible incendio. La serie Simon K45, compatible con elementos con intensidad de 16 Amperios y 250 Voltios de tensión, agiliza el proceso de instalación al contar con un sistema de embornamiento rápido sin necesidad de pelar o trenzar cableado, enlazando sin dificultad bases de enchufe y con la opción de instalar en superficie o empotrado, dependiendo de la necesidad de cada estancia. La innovación, los acabados elegantes y las garantías de seguridad y eficacia, se unen en la colección Simon K45 para dotar a su hogar de la mejor calidad, protección y funcionalidad.

## ACABADO

Rojo

## COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-03X)

## CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base de enchufe con tapa embellecedora y manual de instalación

## CLASE ETIM

EC000125

## OBSERVACIONES

Posibilidad de enlazar directamente bases de enchufe, sin necesidad de tener que pelar ni trenzar los cables, a través de la referencia AC11

# INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE
CE

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
De 1,5 a 2,5 mm

### DISPONIBLE EN
Formato schuko y francesa

### NÚMERO DE CONEXIONES POR TERMINAL
2 bocas de embornado por borna

### RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60° C

### FORMATO
Francesa

### RESISTENCIA AL CALOR (°C)
+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

### FUNCIÓN INDICADORA
No

### RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

### INTENSIDAD (A)
16 A

### CLASIFICACIÓN IP
IP20

### DISPONIBILIDAD DE KIT
Sí

### ENLAZABLE
Si, mediante accesorio AC11

### MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a 60° C

### TIPO DE MECANISMO
Insertion

### NÚMERO DE MÓDULOS
2 módulos

### MONOBLOQUE
No

### RAL
3002

### NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE
1

### VERSIÓN
Individual

### TENSIÓN (V~)
250 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

12

### EXTINCIÓN (ºC)

+850ºC / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-10-2)

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador ref.50012088-03X

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

### EXTRACCIÓN DEL ENCHUFE

Únicamente con herramienta

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Rápido

### NÚMERO DE TERMINALES

3 entradas y 3 salidas

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|EN IEC 63000:2018|IEC 60884-1 Ed. 3.2|UNE 20315-1-1:2017|UNE 20315-1-2:2017|DS 60884-2-D1:2023

# INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.30

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.06

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.06

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053123027

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
49.00

ANCHO EMBALAJE
101.00

LONGITUD EMBALAJE
245.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
1212505.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.60

PESO NETO EMBALAJE
0.61

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM