

## Luminária 726 Modular 120 x 30 LowGlare CW 1-10 V

REF. 72661133-685



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### DESCRIÇÃO

A série Simon 726 de luminárias modulares oferece um grande catálogo de produtos específicos para a iluminação interior de qualidade e segura. Esta é a luminária 726 modular 120 x 30 LowGlare, com ótica microprismatizada e luzes LED em cor fio (CW). O controlo elétrico do produto realiza-se mediante 1-10 V. Tem uma temperatura da cor de 5000 k e 3200 lumens, com uma potência de 39 W. A luminária apresenta-se num elegante acabamento em alumínio, que a converte numa solução ideal para ser integrada em qualquer espaço interior, independentemente do estilo decorativo que tenha. A qualidade é a base deste tipo de produtos Simon para iluminação interior, que garantem muitíssimas horas de usabilidade a pleno rendimento. Esta luminária mede 1195 x 295 milímetros e apenas pesa 2,6 quilos. Para instalá-la devidamente, a marca aconselha fazê-lo em teto técnico, com a perfilaria à vista.

#### MATERIAL DO DIFUSOR

PMMA

#### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

#### APLICAÇÃO

Iluminação geral

#### CLASSE ETIM

EC002892

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

### DRIVER INCLUÍDO

Sim

### EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

82 lm/W

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### CLASSE ELÉTRICA

Tipo 2

### LÚMENS (LM)

3200 lm

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-15 - 40 °C

### FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Não

### LÚMENS/W

3200 lm/39W

### ALIMENTAÇÃO (V~)

100/240 V~

### L70 (°C)

30 000 h a 25 °C

### ÓTICAS

Microprismatizada

### TEMPERATURA DE COR (K)

5000 K

### ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

90°

### CLASSIFICAÇÃO FOTOBiolÓGICA

Categoria isento

### CONTROLE

1-10 V

### TIPO DE COR

CW

### POTÊNCIA (W)

39 W

### CRI

80.00

### VIDA ÚTIL

30.000 h

### CHROMATICS CRI ICONS

CRI  
80

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Teto de gesso, superfície, encastrado, perfil oculto e suspenso

### ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

250

### TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Teto técnico perfilaria vista

## REGULAMENTAÇÃO

### GARANTIA

3 anos 30 000 h

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                        |                                           |                                    |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00      | PESO LÍQUIDO DO PRODUTO<br>2.10           | COMPRIMENTO EMBALAGEM<br>350.00    |
| LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00  | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA<br>KGM | UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM<br>MMT |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00 | EAN EMBALAGEM<br>8421053194102            | VOLUME EMBALAGEM<br>17934000.00    |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00      | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM<br>1             | UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM<br>MMQ |
| PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA<br>3.00  | ALTURA EMBALAGEM<br>1281.00               | PESO BRUTO EMBALAGEM<br>0.00       |
|                                        | LARGURA DA EMBALAGEM<br>40.00             | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM<br>2.10     |