

## Downlight 703.23 Orientable Redondo 2700K Wide Flood Negro

REF. 70323038-482



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Downlight 703.23 Orientable Redondo 2700K con óptica Wide Flood en negro. Este producto cuenta con un código referencial. Es el siguiente: 70323038-482.

Sobre sus usos y aplicaciones, decir que suele usarse mucho en sectores relacionados con la industria, comercio, restaurantes, oficinas y muchos más. También en espacios públicos, centros comerciales etc. Y es que la versatilidad, debido a su discreto diseño, es uno de sus puntos fuertes.

Consulta toda la información en esta página. También podrás ver aquí con todo lujo de detalles el manual de instalación. Sigue esas instrucciones paso a paso y no tendrás problema. Consigue aquí esta luminaria downlight Orientable para beneficiarte ya de su eficiencia energética de primer nivel, gran luminosidad de 700 lm/7.5 W y su larga vida útil de más de 30.000 horas y de la mejor calidad de luz LED. Todo a tu alcance gracias a Simon.

¡Disfruta de la mejor tecnología LED con este tipo de luminarias Downlight 703!

#### APLICACIÓN

Educación,Healthcare,Hotel,Office,Residencial,Restauración,Retail

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

#### CLASE ETIM

EC001744

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FRECUENCIA

50 - 60 Hz

### CRI

80.00

### LÚMENES (LM)

700 lm

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### CORTE

Sí

### LÚMENES/W

700 lm/7.5 W

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-15 - 35 °C

### DRIVER INCLUIDO

Sí

### ÓPTICAS

Wide Flood

### ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

### L70 (°C)

60.000 h a 25°C

### CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

2700 K

### ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

40°

### POTENCIA (W)

7.5 W

### CONTROL

On/Off


### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

94 lm/W


### VIDA ÚTIL

30.000 h

### PROTECTION ICONS




### CHROMATICS CRI ICONS




### OPTICS ICONS




### POWER ICONS



### MAINTENANCE ICONS



### ROTATION ICONS



## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

### INSTALLATIONS ICONS



## NORMATIVA


### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

### REGULATIONS ICONS



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053088883	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 2524500.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053088883	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1	PESO BRUTO EMBALAJE 0.32
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 110.00	PESO NETO EMBALAJE 0.20
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ANCHO EMBALAJE 135.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.32	LONGITUD EMBALAJE 170.00	
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.20	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT	