

## Cadre mural à encastrer avec couvercle et support de cadre pour 4 modules doubles graphite Simon 500 Cima

RÉF. 51040104-038



### INFORMATION DE BASE

#### FINITION

Graphite

#### MATÉRIAU

Plastique

#### COMPATIBILITÉ

Mécanismes Simon 500 Cima et Simon 27 Play / Simon K45 en utilisant un adaptateur spécifique

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Cadre mural à encastrer, supports de cadre, cloison métallique, câble de raccordement à la terre et manuel d'installation

#### CLASSE ETIM

EC000007

#### REMARQUES

Alternativement, vous pouvez visser les porte-cadres dans la boîte si une fixation supplémentaire est requise.

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### DISPONIBLE EN

3 et 4 modules doubles

### RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Pas de trous ni de contours, avec 2000V à 50 Hz pendant 1 minute

### TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+90 °C

### IMMUNITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE POUR CÂBLAGE VDM

Sécurisé en installant la cloison métallique dans le boîtier prévu à cet effet dans le boîtier.

### RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

### CLASSIFICATION IK

07

### RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5MΩ at 500V

### CLASSIFICATION IP

IP4X

### DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

### PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60 °C

### NOMBRE DE MODULES

8

### RAL

7021

### DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

141 x 262 mm (\* para instalação encastrada na parede)

### VERSION

4 modules doubles

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

### EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI conforme à la norme IEC 60695-2-11)

### TYPE DE FIXATION

Par encliquetage direct dans la boîte sélectionnée (aucun outil requis pour la fixation)

### RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

### INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Spécifique Simon 500 Cima

### SENS D'INSTALLATION

Vertical, correspondant à la direction des mécanismes

### TYPE D'INSTALLATION

Convient pour un montage encastré au mur

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                               |                                   |                           |
|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| CODE EAN UNITAIRE             | POIDS NET DU PRODUIT              | LONGUEUR EMBALLAGE        |
| 8421053092330                 | 0.56                              | 290.00                    |
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE    | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE |
| 0.00                          | KGM                               | MMT                       |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE    | EAN EMBALLAGE                     | VOLUME EMBALLAGE          |
| 0.00                          | 8421053092330                     | 3.59                      |
| LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE   | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE         | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE |
| 0.00                          | 1                                 | DMQ                       |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE     | HAUTEUR EMBALLAGE                 | POIDS BRUT EMBALLAGE      |
| 0.00                          | 75.00                             | 0.00                      |
| POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE | LARGEUR EMBALLAGE                 | POIDS NET EMBALLAGE       |
| 0.56                          | 165.00                            | 0.56                      |
|                               |                                   | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE  |
|                               |                                   | KGM                       |

