

IP66 Platine et cadre manuel avec prise française et logement Keystone RJ45

RÉF. KFH121/72



INFORMATION DE BASE

FINITION

MATÉRIAU

CLASSE ETIM

EC000024

INFORMATION TECHNIQUE

FORMAT

Prise française

CLASSIFICATION IK

08

INTENSITÉ (A)

16 A

CLASSIFICATION IP

IP66

DISPONIBILITÉ DU KIT

Oui

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

CHARGE MAXIMALE (KG)

1500 Kg - Caisse fermée | 250 Kg
- Caisse ouverte

TENSION (V~)

250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

NOMBRE DE POSITIONS

D'OUVERTURE DU COUVERCLE

1

EXTINCTION (°C)

+650°C (selon la norme IEC
60670)

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PRISE

Avec outil seulement

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60670-23:2008 | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed 3.2 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053332887	POIDS NET DU PRODUIT 0.13	LONGUEUR EMBALLAGE 130.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053332887	VOLUME EMBALLAGE 1837680.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 114.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.15
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.15	LARGEUR EMBALLAGE 124.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.13
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM