

**Kit caixa chão prof. reduzida pavimento-técnico 6
elementos ficha dupla, SAI dupla, 2 placas RJ45 3M® cinza
Simon 500 Cima**

REF. 52006315-030



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Este kit da série Simon 500 Cima proporciona os elementos necessários para criar uma fonte de alimentação elétrica em chão de profundidade reduzida. Concretamente, consiste numa caixa de chão com dimensões de 300 x 69 milímetros, que oferece a possibilidade de instalar tanto em pavimento como em chão técnico. No caso de instalar a caixa em chão de pavimento será necessário adquirir uma cuba de plástico (ref.G301C). E já de maneira opcional também poder-se-á complementar com uma tampa embelezadora de enchimento se não se instala no mesmo revestimento do chão. Desta maneira a caixa integrar-se-á completamente no ambiente. O pack compõe-se de uma ficha dupla, um sistema de alimentação ininterrupta dupla e duas placas conetoras RJ45. Sua fabricação baseia-se em componentes metálicos que contam com isolamento termoplástico autoextinguível e sem halogéneos. Isto incrementa a segurança e resistência da caixa que suporta altas temperaturas reduzindo a propagação de chamas num possível incêndio.

ACABAMENTO

Cinza

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 CIMA

CLASSE ETIM

EC000024

MATERIAL

Plástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Kit e manual de instalação

OBSERVAÇÕES

Para completar a instalação do produto em chão de pavimento, combinar com uma cuba de plástico (ref.^a G301C). Opcionalmente é possível combinar com a tampa embelezadora de enchimento (ref.^a 52053203-035) caso não seja instalado o mesmo revestimento do chão.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

PROTEÇÃO CONTRA ACESSO DIRETO DE CONTATOS

Não

PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE POEIRA E PEQUENOS OBJETOS

Sim, graças à inclusão das saídas de cabos em plástico dúctil

NÚMERO DE FUROS PARA FIXAÇÃO DE BRAÇADEIRAS

6

NÚMERO DE CONEXÕES POR TERMINAL

1 orifício de ligação de condutores para o sistema de ligação de bornes por corte e 2 orifícios de ligação de condutores para o sistema de ligação rápida de bornes

COMPATÍVEL COM CONECTORES

3M® Volition OCK, RJ25, K5e e K6

NÚMERO DE CONECTORES

2

CONECTORES RJ45

Não incluídos

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+90 °C

OBTURADOR DE POEIRA

Não

FORMATO

Schuko

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

CLASSIFICAÇÃO IK

08

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MOhms a 500 V

INTENSIDADE (A)

16 A

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

INDICADOR DE CONSUMO LED (MA)

0.55

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

TIPO DE MECANISMO

Insertion

NÚMERO DE MÓDULOS

6 módulos

NÚMERO DE PLACAS

2 placas de voz e dados

TIPO DE PLACA

Plana

NÚMERO DE FUROS PRÉ-PERFURADOS 55 X 20 MM

6

RAL

7011

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

Ø 300 mm

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluídos nas placas de voz e dados

NÚMERO DE ENTRADAS LATERAIS

6

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO

3M

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

3M

NÚMERO DE TOMADAS

2 bases duplas: 1 base dupla para circuito de corrente padrão e 1 base dupla para circuito de corrente estabilizada

VERSÃO

6 elementos

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

0

FAIXA DE OPERAÇÃO DA GARRA (MM)

Entre 11 e 48 mm

NÚMERO DE POSIÇÕES DE ABERTURA DA TAMPA

3

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de fixação de garras na cuba de pavimento ou no abáculo do chão técnico (fornecidas na caixa de chão)

PODE SER INSTALADO EM BANDEJA

Plástica

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Circular

TIPO DE INSTALAÇÃO

A sua conceção para chão de profundidade reduzida permite a sua instalação em qualquer tipo de chão, quer seja chão técnico ou pavimento, combinando este último tipo de instalação com a cuba ref.^a G301C

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA TOMADA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por corte (1 click®)

NÚMERO DE TERMINAIS

3 entradas e 3 saídas

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-23

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053112700

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

2.29

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

2.29

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053112700

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

0.00

VOLUME EMBALAGEM

0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

2.29

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM