

Downlight 725.23 Encastrado WW General IP44 Branco

REF. 72523930-983



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Downlight da série 725.33 da Simon com ótica General e cuja instalação é de forma encastrada. O seu acabamento branco fá-lo um tipo de downlight perfeito para qualquer tipo de divisão e decoração e tem dimensões de 165 x 51 mm e um peso de apenas 500 gramas. Pode-se instalar em lugares com uma temperatura situada entre os -15 e os 40°C e oferece uma vida útil de umas 30.000 horas, aproximadamente, funcionando a 25°C. Conta com uma frequência detalhada de 50/60Hz e sua fonte de alimentação é de 100-240V e seu controlo realiza-se mediante On/Off. Seu temperatura de cor é de 3100 K e tem uma intensidade lumínica de 1200lm/14W. Este tipo de downlights da série 725 são perfeitas para uma iluminação geral, sobretudo, em restaurantes e hospitais e são ótimos para criar uma iluminação uniforme, oferecendo um alto conforto visual em zonas de passagem e também em escritórios, restaurantes ou hospitais.

APLICAÇÃO

Iluminação geral

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUÍDO

Sim

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

86 lm/W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP44

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 1

LÚMENS (LM)

1200 lm

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-15 - 40 °C

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Sim

LÚMENS/W

1200 lm/14W

ALIMENTAÇÃO (V~)

100/240 V~

L70 (°C)

30 000 h a 25 °C

ÓTICAS

Geral

TEMPERATURA DE COR (K)

3100 K

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

120°

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA

Categoria isento

CONTROLE

On/Off

TIPO DE COR

WW

POTÊNCIA (W)

14 W

CRI

80.00

VIDA ÚTIL

30.000 h

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Superfície

TIPO DE INSTALAÇÃO

Encastrar

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

101

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Conetor rápido

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos 30 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.62

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.62

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053116883

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
80.00

LARGURA DA EMBALAGEM
195.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
195.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
3.04

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM
DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.62

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM