

Prise de courant française 16A 250V avec dispositif de sécurité et connexion rapide verte Simon K45

RÉF. K22/27



INFORMATION DE BASE

FINITION

Vert

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 pour montage mural, sol, plafond et mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-03X)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Prise de courant avec cache et manuel d'installation

CLASSE ETIM

EC000125

REMARQUES

Possibilité de relier directement les fiches sans dénuder ni tordre les câbles, avec article AC11

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

1,5 à 2,5 mm

DISPONIBLE EN

Shucko et format français

NOMBRE DE CONNEXIONS PAR BORNE

2 connexions par terminal

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Sans perforation ni
contournement à 2000 V à 50H
pendant 1 minute

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

FORMAT

Prise française

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC
60695-10-2)

FONCTION INDICATEUR

Non

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5M? à 500 V

INTENSITÉ (A)

16 A

CLASSIFICATION IP

IP20

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

CONNECTABLE

Oui, en utilisant accessoire AC11

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et
sec. N'utilisez pas de chiffons
abrasifs et/ou de nettoyants
contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

TYPE DE MÉCANISME

Insertion

NOMBRE DE MODULES

2 modules

MONOBLOC

Non

RAL

6016

NOMBRE DE PRISES DE COURANT

1

VERSION

Single

TENSION (V~)

250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

12

EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI
selon la règle IEC 60695-10-2)

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique
au Simon K45 et spécifique au
Simon 500 Cima avec adaptateur
ref.50012088-03X

SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des
mécanismes

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie
et encastré

RETRAIT DE LA PRISE

Avec outil seulement

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Rapide

NOMBRE DE BORNES

2 entrées et 3 sorties

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + IEC 60884-1 Ed. 3.2

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0	POIDS NET DU PRODUIT 0.061	LONGUEUR EMBALLAGE 245
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0	EAN EMBALLAGE 8421053123249	VOLUME EMBALLAGE 1212505
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.3	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 10	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	HAUTEUR EMBALLAGE 49	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.53
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.061	LARGEUR EMBALLAGE 101	POIDS NET EMBALLAGE 0.61
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM