

Downlight 705.24 Tilt Square NW Wide Flood Branco

REF. 70524030-484



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Desenhado com quadro orientável, o downlight 705.24 Square da Simon, dota ao espaço da última tecnologia LED unida ao mais elegante e minimalista estilo. Com ótica WIDE FLOOD para uma maior amplitude de ângulo luminoso, tem uma temperatura de cor de 3900 K, contribuindo ao espaço de uma luz de um branco neutro característico do NW. Sendo de categoria A, para uma maior sustentabilidade energética, consta de um rendimento de 1080 Lm, com um consumo total de luminária de 15,5 W e, além disso, é compatível com fontes de alimentação de 100-240 Volts e 50-60 Hertz. À poupança energética da iluminação LED, une-se uma vida útil de 30.000 horas a uma temperatura média de 25 °C e pode chegar a uma máxima de 40 °C. Com acabamentos em branco e desenhado para instalação encastrada, conta com controlo ligado ON-OFF isolado tanto da luminária como do corpo ótico. Inovação, funcionalidade e sofisticação como garantia Simon.

APLICAÇÃO

Iluminação de ambiente

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUÍDO

Sim

LÚMENS/W

1080 lm/15,5W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 2

ÓTICAS

Wide Flood

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

40 °C máxima

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Não

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLÓGICA

Categoria isento

ALIMENTAÇÃO (V~)

100/240 V~

L70 (°C)

30 000 h a 25 °C

POTÊNCIA (W)

15.5 W

TEMPERATURA DE COR (K)

3900 K

TIPO DE COR

NW

DIMENSÕES DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO (MM)

45 x 141 x 26 mm

CONTROLE

On/Off

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

70 lm/W

VIDA ÚTIL

30.000 h

CRI

80.00

LÚMENS (LM)

1080 lm

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

136

TIPO DE INSTALAÇÃO

Encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos 30 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053122334	VOLUME EMBALAGEM 3.03
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 1	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM DMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 135.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.62
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.62	LARGURA DA EMBALAGEM 145.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.62
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.62	COMPRIMENTO EMBALAGEM 155.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM