

Projecteur 889 150W 4000K

RÉF. 88934038-884



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Projecteur LED d'extérieur pour l'éclairage de vitrines et de façades, robuste, orientable et conçu pour un haut rendement dans des applications commerciales. Disponible en différentes puissances, le Projecteur d'extérieur 889 permet de sélectionner le modèle approprié en fonction de la hauteur de montage, de la surface à éclairer et du niveau d'impact souhaité. Type d'installation : En saillie. Optique : 110.

Température de couleur : 4000K. Puissance : 150W. Lumens : 13500lm. Efficacité : 90lm/w. Degré de protection IP : IP65. Alimentation : 220-240 V. 50/60 Hz. Dimensions : 331 mm x 278 mm x 47 mm.

APPLICATION

Éclairage mural, Éclairage
industriel, Zones commerciales

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

CLASSIFICATION IK

05

CLASSIFICATION IP

IP65

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

-25...+50

ALIMENTATION (V~)

220/240 V~

CONTRÔLE

On/Off

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

90 lm/W

LUMENS (LM)

13500 lm

OPTIQUES

Symétrique

PUISSANCE (W)

150 W

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE D'INSTALLATION

Saillie / Mur

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053440384	POIDS NET DU PRODUIT 1.53	LONGUEUR EMBALLAGE 355.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053440384	VOLUME EMBALLAGE 24495000.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 300.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 6.43
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 1.61	LARGEUR EMBALLAGE 230.00	POIDS NET EMBALLAGE 1.53
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM