

Marco y bastidor para caja de pared de superficie y empotrar para 2 elementos negro Simon K45

REF. KR445/14



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Fabricada en acero inoxidable, nuestro marco y bastidor pertenecen a la serie Simon K45 y están diseñados para la caja para dos elementos. Posee unas medidas de 150x80x9 mm e incluye tanto el marco como los bastidores con alojamientos para fijar sobre cajas universales de empotrar, aunque también es válida para empotrar en pared de superficie. Y eso no es todo, pues además de contar con unos excelentes acabados en negro, la pieza está fabricada en termoplástico libre de halógenos para asegurar que no haya propagación de llamas en caso de incendio y una mínima toxicidad de darse un caso de emisión de humos. Podrás encontrar nuestros mejores mecanismos de conectividad a un precio increíble en nuestra colección Simon K45. Y es que no sólo nos preocupamos por ofrecer productos de gran calidad, pues también buscamos seguir mejorando cada día a través de la innovación.

ACABADO

Negro

COMPATIBILIDAD

Funciones Simon K45

CLASE ETIM

EC000007

MATERIAL

Plástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Marco de pared para caja de superficie o empotrar y bastidores

OBSERVACIONES

La referencia incluye bastidores con alojamientos para fijarse sobre cajetines de empotrar universales

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

1 y 2 elementos

RIGIDEZ DIELECTRICA

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+90° C

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+70°C (según norma IEC 60670-1:2006)

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

2 módulos anchos

RAL

7021

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)

75 x 140 mm

VERSIÓN

2 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (°C)

+650°C / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante clipaje directo sobre el bastidor suministrado (no requiere el uso de herramientas para su fijación)

EXTRACCIÓN DEL MARCO

Únicamente con herramienta

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para instalar empotrado en pared o sobre la base de la caja de pared de superficie

NORMATIVA

REGULACIONES

EN 60670-1:2005 / EN 60670-1:2005 A1:2013

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.056	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 1207224
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8426436050662	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.3	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	PESO BRUTO EMBALAJE 0.56
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ALTURA EMBALAJE 81	PESO NETO EMBALAJE 0.56
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.056	ANCHO EMBALAJE 92	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
	LONGITUD EMBALAJE 162	