

Luminaire Simon Hole 25 Encastrable 3000 K Flood Noir IRC90

RÉF. 91410912-388

INFORMATION DE BASE

FINITION

Noir

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

APPLICATION

Encastré

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

IRC

90.00

LUMENS (LM)

222 lm

CLASSIFICATION IP

IP44

DRIVER INCLUS

Non

LUMENS/W

222

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

0 - 35 °C

CLASSE ÉLECTRIQUE

Type 3

ELLIPSES DE MACADAM

<3 Step MacAdam

ALIMENTATION (V~)

11,3 V~

L70 (°C)

150.000h à 25°C

OPTIQUES

Flood 35°

RAL

9005

L90 (°C)

40.000h à 25°C

PUISSANCE (W)

3.5 W

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

3000 K

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

103 lm/W

DURÉE DE VIE

50.000 h

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE D'INSTALLATION

Encastrable

RÉGLEMENTATION

MARQUAGE EAC

Oui

GARANTIE

5 ans

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8436547076444

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

190.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

85.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

50.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
UNITAIRE

MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.81

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

DMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.14

POIDS NET DU PRODUIT

0.14

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8436547076444

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

50.00

LARGEUR EMBALLAGE

85.00

LONGUEUR EMBALLAGE

190.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

807500.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.14

POIDS NET EMBALLAGE

0.14

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM