

Bastidor de 3 elementos Simon 100

REF. 10000930-039



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Bastidor pensado para ocupar hasta tres elementos. La instalación se puede realizar en sentido horizontal o en sentido vertical. Acabado en acero, con soporte para el resto del mecanismo. Utilizar, para limpiar el bastidor, un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa. En ningún caso, utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro y puedan dañar el acero del bastidor. Este producto está hecho en acero pintado y presenta un grado de protección IP de 20, por lo que es perfectamente resistente a la acumulación de polvo diaria y a la humedad. Para un correcto mantenimiento de la pieza bastará con disponer en un intervalo de temperatura para su funcionamiento: 5 a 40° C y un intervalo temperatura de almacenamiento: -25 a 50° C. Para su limpieza será suficiente con usar un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa. La pieza se ha hecho en base a la normativa directive 2014/35/UE LVD + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008, es de tipo estándar y es un modelo apto para ser comercializado dentro del mercado de la CE.

ACABADO

Negro

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 100

CLASE ETIM

EC002948

MATERIAL

Acero

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Bastidor 3 elementos

OBSERVACIONES

Viene con una funda protectora para preservar el aspecto durante el acabado

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

1, 2, 3 y 4 elementos

CLASIFICACIÓN IP

IP20

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSIÓN

3 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN DEL KIT

Vertical y horizontal

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053138601

VOLUMEN EMBALAJE

1518000.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

5

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

75.00

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.13

ANCHO EMBALAJE

88.00

PESO NETO EMBALAJE

0.63

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.13

LONGITUD EMBALAJE

230.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM