

Minicolumna aluminio de 2 caras para 4 elementos por cara y embellecedores grafito Simon 500 Cima

REF. 52550222-033



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La serie Simon 500 Cima es líder en el diseño de accesorios fijados a suelo para todo tipo de sistemas eléctricos y electrónicos en sedes de empresas, locales comerciales y viviendas particulares. En esta gama encontramos la Minicolumna en color aluminio de dos caras para cuatro elementos por cara y embellecedores en acabado grafito. Esta mini columna tiene unas dimensiones de 304 x 110 x 127 mm. Una de sus grandes ventajas es que la forma del zócalo permite la integración de la minicolumna con la canal de suelo de 85 x 18 mm. Estamos ante un elemento apto para instalar en cualquier tipo de suelo, ya sea técnico o en pavimento. Su estructura ha sido elaborada con aluminio anodizado. Gracias a este material estamos ante una pieza con gran resistencia a golpes en impactos, así como al deterioro propio que se produce por las altas temperaturas.

ACABADO

Aluminio

MATERIAL

Aluminio

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 CIMA y Simon 27 Play/Simon K45 (mediante adaptador)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Minicolumna, zócalo, embellecedor inferior y superior, espuma adhesiva antideslizante, tacos de fijación, cable toma tierra, tornillería y manual de instalación

CLASE ETIM

EC001941

OBSERVACIONES

La forma del zócalo permite la integración de la minicolumna con la canal de suelo de 85 x 18 mm

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

PROTECCIÓN CONTRA EL
ACCESO DIRECTO DE
CONTACTOS

No

PROTECCIÓN CONTRA LA
ENTRADA DE POLVO Y OBJETOS
PEQUEÑOS

Si, gracias a la inclusión de
espuma protectora

DISPONIBLE EN

1 y 2 caras

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS
DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+120° C

RESISTENCIA DE PUESTA A
TIERRA

< 0,05 ?

PROPIEDADES ELÉCTRICAS

Con continuidad eléctrica

INMUNIDAD
ELECTROMAGNÉTICA PARA
CABLEADO VDM

Separación constante entre
cableado eléctrico y de Voz,
Datos y Multimedia eliminando
interferencias electromagnéticas
y posibles errores de
transmisión.

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y
seco. No utilizar paños y/o
limpiadores abrasivos que
contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA
DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-25 a +120° C

NÚMERO DE MÓDULOS

4 por cara

VERSIÓN

2 caras

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante tornillería
suministrada

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para instalar en cualquier
tipo de suelo, ya sea técnico o en
pavimento

TORNILLOS NECESARIOS PARA
FIJAR AL SUELO

4

EXTRACCIÓN DE MARCOS DE
RECORTE

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053094433

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

1.88

PESO NETO DEL PRODUCTO

1.88

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053094433

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

124.00

ANCHO EMBALAJE

142.00

LONGITUD EMBALAJE

900.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

9432960.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

PESO NETO EMBALAJE

1.88

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

