

Perfil de alumínio Ofiblock Compact de 5 elementos grafite Simon K45

REF. KFC105/14



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A série Simon K45, dentro de seus complementos para móveis, inclui o perfil de alumínio Ofiblock Compact para cinco elementos, com cinco módulos. Esta instalação permite o uso de mecanismos elétricos encastrados com um fácil montagem. A sua referência é KFC105/14. As suas dimensões são 54x270x54mm. O modelo está disponível em 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 elementos. Fabricado em metal, seu acabamento em grafite dá-lhe um toque de elegância e ao mesmo tempo permite que se adapte melhor aos espaços de trabalho. O material de fabrico é alumínio anodizado, com tampas laterais em termoplástico autoextinguível e sem halogéneos. Este material ajuda a garantir a não propagação de chamas em caso de incêndio, bem como a baixa toxicidade supondo que tivesse emissão de fumos.

ACABAMENTO

Grafite

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDADE

Funções da gama SIMON K45 e combinável com a gama de Cablagem Elétrica da Simon.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Perfil de alumínio Ofiblock Compact, 1 tomada de terra, 1 placa cega, 1 tampa lateral com entrada de cabo direto, isolador de passagem, 1 tampa lateral cega, parafusos e manual de instalação.

CLASSE ETIM

EC002759

OBSERVAÇÕES

Perfil com maior compactidade para permitir uma convergência de soluções de energia, voz e dados e multimédia com a menor profundidade.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

DISPONÍVEL EM

Disponível em 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 elementos

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC 60670)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

VINCULÁVEL

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

5 módulos

MONOBLOCO

Não

RAL

7021.00000000000000000000

NÚMERO DE ENTRADAS LATERAIS

Até 2 cabos por cada lateral do perfil através da tampa ACFC02/24. Sob pedido, a tampa lateral maquinada pode ser fornecida de acordo com as necessidades do cliente.

ESPAÇO PARA DISTRIBUIÇÃO DE CABOS

O perfil é fornecido com 1 placa cega para uma distribuição interna da cablagem mais cómoda.

VERSÃO

5 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ACESSO AO CABEAMENTO

Através dos alojamentos disponíveis nas laterais do perfil.. Entrada para conetores de ligação rápida, mangueiras de cablagem elétrica, cablagem de voz e dados e multimédia através de placas específicas.

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C (segundo norma IEC 60670)

TIPO DE FIXAÇÃO

Através da fixação do suporte escolhido e posterior ligação através da guia DIN traseira existente no perfil.

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para instalação em parede, móveis, chão técnico, superfície metálica com íman ou em guia DIN.

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

PARAFUSOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO NA LAJE

2 (1 por lado) em combinação com a referência KSF4 (suporte não fornecido com o perfil)

POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO

A sua conceção permite a integração mural em superfície, sobre móveis, sob mesas, em chão técnico, em superfície metálica com íman ou em guia DIN através dos seus acessórios de fixação específicos.

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-23

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8426436038967

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00000000000000000000

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00000000000000000000

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00000000000000000000

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.29999999999999998890

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.26000000000000000888

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.26000000000000000888

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8426436038967

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

60

LARGURA DA EMBALAGEM

273

COMPRIMENTO EMBALAGEM

55

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

900900

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.295

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.26

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM